



Smarownica sprężonego powietrza GL z gwintem wewnętrznym BSP, seria G

Smarownica GL seria G z gwintem wewnętrznym BSP zapewnia poprawność smarowania mgłą olejową urządzeń w instalacjach pneumatycznych. W komplecie znajduje się kątownik/uchwyt montażowy. Do łączenia poszczególnych elementów ze sobą, służą zestawy połączeniowe GA (kształt L, T, U). Rozmiar: 200, 300, 400, 600. Ciśnienie zasilające: do 10 bar. Temperatura pracy: do +70°C. Przyłącze: GW BSP 1/8" ÷ 1". Przepływ: 3200 l/min - rozmiar 200, 5400 l/min - rozmiar 300, 8300 l/min - rozmiar 400, 12000 l/min - rozmiar 600 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Smarownica GL200 1/8 Indeks: AT-GL200-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,02 zł (54,14 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	3200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	25		
Masa [kg]	0.16		
Smarownica GL300 1/4 Indeks: AT-GL300-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 59,00 zł (72,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	5400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	75		
Masa [kg]	0.35		
Smarownica GL400 3/8 Indeks: AT-GL400-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 49,10 zł (60,39 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	8300		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		

Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	
Masa [kg]		0.72	
Smarownica GL400 1/2 Indeks: AT-GL400-15	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		8300	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	
Masa [kg]		0.72	
Smarownica GL600 1 Indeks: AT-GL600-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		12000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		380	
Masa [kg]		1.7	