



Smarownica sprężonego powietrza LUB 100 - 200 - 300, seria SKILLAIR®, bez płyt końcowych

Smarownica (lubricator) serii SKILLAIR®, bez płyt końcowych, zapewnia poprawność smarowania mgłą olejową urządzeń w instalacjach pneumatycznych. Rozmiar: 100, 200, 300. Pojemność zbiornika: 50 cm³ - rozmiar 100, 95 cm³ - rozmiar 200, 160 cm³ - rozmiar 300. Ciśnienie zasilające: do 15 bar (13 bar - rozmiar 200, 300). Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/4" ÷ 1". Przepływ: 1500 l/min - rozmiar 100, 3700 l/min - rozmiar 200, 5500 l/min - rozmiar 300 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i Δp = 1 bar). Sposób napełniania olejem: STD - wersja standardowa, napełnianie poprzez demontaż zbiornika lub korek, CA - napełnianie automatyczne, uzupełnienie tylko podczas pracy smarownicy, CD - napełnianie podciśnieniowe, spadek ciśnienia wewnątrz zbiornika umożliwia jego napełnianie, CAML - napełnianie automatyczne z poziomem minimalnym, CDML - napełnianie podciśnieniowe z poziomem minimalnym.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Smarownica LUB 100 (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3281001A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 145,01 zł(178,36 zł) +3szt 129,75 zł(159,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	50		
Masa [kg]	0.166		
Uwagi	rozmiar 100		
Smarownica LUB 100 CA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3281002A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 290,94 zł(357,86 zł) +3szt 260,32 zł(320,19 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	bez płyt końcowych		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	automatyczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	50		
Masa [kg]	0.23		
Uwagi	rozmiar 100		
Smarownica LUB 100 CD (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3281005A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 241,09 zł(296,54 zł) +3szt 215,71 zł(265,32 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		

Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50	
Masa [kg]		0.225	
Uwagi		rozmiar 100	
Smarownica LUB 200 (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3481001A		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 206,57 zł(254,08 zł) +3szt 184,83 zł(227,34 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		95	
Masa [kg]		0.293	
Uwagi		rozmiar 200	
Smarownica LUB 200 CA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3481002A		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 355,07 zł(436,74 zł) +3szt 317,69 zł(390,76 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		automatyczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		95	
Masa [kg]		0.372	
Uwagi		rozmiar 200	
Smarownica LUB 200 CD (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-3481005A		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 309,91 zł(381,19 zł) +3szt 277,29 zł(341,07 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		95	
Masa [kg]		0.352	

Uwagi		rozmiar 200	
Smarownica LUB 300 (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4481001A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 260,26 zł(320,12 zł) +3szt 232,87 zł(286,43 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	
Masa [kg]		0.72	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 CA (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4481002A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 412,38 zł(507,23 zł) +3szt 368,97 zł(453,83 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		automatyczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	
Masa [kg]		0.798	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 CD (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4481005A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 358,82 zł(441,35 zł) +3szt 321,05 zł(394,89 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	
Masa [kg]		0.779	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 CAML (SKILLAIR) bez płyt końc. Indeks: MW-4481007A	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 915,75 zł(1 126,37 zł) +3szt 819,35 zł(1 007,80 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		bez płyt końcowych	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	

Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	5500
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	podciśnieniowy automatyczny
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160
Masa [kg]	0.95
Uwagi	rozmiar 300