



## Smarownica sprężonego powietrza LUB 100 - 200 - 300, seria SKILLAIR®, bez płyt końcowych

Smarownica (lubricator) serii SKILLAIR®, bez płyt końcowych, zapewnia poprawność smarowania mgłą olejową urządzeń w instalacjach pneumatycznych. Rozmiar: 100, 200, 300. Pojemność zbiornika: 50 cm<sup>3</sup> - rozmiar 100, 95 cm<sup>3</sup> - rozmiar 200, 160 cm<sup>3</sup> - rozmiar 300. Ciśnienie zasilające: do 15 bar (13 bar - rozmiar 200, 300). Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/4" ÷ 1". Przepływ: 1500 l/min - rozmiar 100, 3700 l/min - rozmiar 200, 5500 l/min - rozmiar 300 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i Δp = 1 bar). Sposób napełniania olejem: STD - wersja standardowa, napełnianie poprzez demontaż zbiornika lub korek, CA - napełnianie automatyczne, uzupełnienie tylko podczas pracy smarownicy, CD - napełnianie podciśnieniowe, spadek ciśnienia wewnątrz zbiornika umożliwia jego napełnianie, CAML - napełnianie automatyczne z poziomem minimalnym, CDML - napełnianie podciśnieniowe z poziomem minimalnym.

| Produkt                                                                       | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Smarownica LUB 100 (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-3281001A    | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 145,01 zł(178,36 zł)<br>+3szt 129,75 zł(159,59 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                              | smarownica                  |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                                 | bez płyt końcowych          |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                               | 15                          |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                              | 1500                        |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             | 50                          |                  |                                                          |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy                                          | ręczny                      |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                                          | 50                          |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                     | 0.166                       |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                         | rozmiar 100                 |                  |                                                          |
| <b>Smarownica LUB 100 CA (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-3281002A | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 290,94 zł(357,86 zł)<br>+3szt 260,32 zł(320,19 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                              | smarownica                  |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                                 | bez płyt końcowych          |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                               | 15                          |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                              | 1500                        |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             | 50                          |                  |                                                          |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy                                          | automatyczny                |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                                          | 50                          |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                     | 0.23                        |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                         | rozmiar 100                 |                  |                                                          |
| <b>Smarownica LUB 100 CD (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-3281005A | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 241,09 zł(296,54 zł)<br>+3szt 215,71 zł(265,32 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                              | smarownica                  |                  |                                                          |

|                                                                               |  |                             |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze FRL                                                                 |  | bez płyt końcowych          |                                                                              |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                               |  | 15                          |                                                                              |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                              |  | 1500                        |                                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             |  | 50                          |                                                                              |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy                                          |  | podciśnieniowy ręczny       |                                                                              |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                                          |  | 50                          |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                     |  | 0.225                       |                                                                              |
| Uwagi                                                                         |  | rozmiar 100                 |                                                                              |
| <b>Smarownica LUB 200 (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-3481001A    |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 206,57 zł(254,08 zł)<br>+3szt 184,83 zł(227,34 zł)    |
| Dane techniczne                                                               |  |                             |                                                                              |
| Typ elementu FRL                                                              |  | smarownica                  |                                                                              |
| Przyłącze FRL                                                                 |  | bez płyt końcowych          |                                                                              |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                               |  | 13                          |                                                                              |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                              |  | 3700                        |                                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             |  | 50                          |                                                                              |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy                                          |  | ręczny                      |                                                                              |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                                          |  | 95                          |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                     |  | 0.293                       |                                                                              |
| Uwagi                                                                         |  | rozmiar 200                 |                                                                              |
| <b>Smarownica LUB 200 CA (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-3481002A |  | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni<br>+1szt 355,07 zł(436,74 zł)<br>+3szt 317,69 zł(390,76 zł) |
| Dane techniczne                                                               |  |                             |                                                                              |
| Typ elementu FRL                                                              |  | smarownica                  |                                                                              |
| Przyłącze FRL                                                                 |  | bez płyt końcowych          |                                                                              |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                               |  | 13                          |                                                                              |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                              |  | 3700                        |                                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             |  | 50                          |                                                                              |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy                                          |  | automatyczny                |                                                                              |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                                          |  | 95                          |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                     |  | 0.372                       |                                                                              |
| Uwagi                                                                         |  | rozmiar 200                 |                                                                              |
| <b>Smarownica LUB 200 CD (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-3481005A |  | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni<br>+1szt 309,91 zł(381,19 zł)<br>+3szt 277,29 zł(341,07 zł) |
| Dane techniczne                                                               |  |                             |                                                                              |
| Typ elementu FRL                                                              |  | smarownica                  |                                                                              |
| Przyłącze FRL                                                                 |  | bez płyt końcowych          |                                                                              |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                               |  | 13                          |                                                                              |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                              |  | 3700                        |                                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             |  | 50                          |                                                                              |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy                                          |  | podciśnieniowy ręczny       |                                                                              |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                                          |  | 95                          |                                                                              |
| Masa [kg]                                                                     |  | 0.352                       |                                                                              |

|                                                                                 |                    |                       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uwagi                                                                           |                    | rozmiar 200           |                                                              |
| <b>Smarownica LUB 300 (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-4481001A      | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni      | +1szt 260,26 zł(320,12 zł)<br>+3szt 232,87 zł(286,43 zł)     |
| Dane techniczne                                                                 |                    |                       |                                                              |
| Typ elementu FRL                                                                |                    | smarownica            |                                                              |
| Przyłącze FRL                                                                   |                    | bez płyt końcowych    |                                                              |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                                 |                    | 13                    |                                                              |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                                |                    | 5500                  |                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                               |                    | 50                    |                                                              |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy                                            |                    | ręczny                |                                                              |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                                            |                    | 160                   |                                                              |
| Masa [kg]                                                                       |                    | 0.72                  |                                                              |
| Uwagi                                                                           |                    | rozmiar 300           |                                                              |
| <b>Smarownica LUB 300 CA (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-4481002A   | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni      | +1szt 412,38 zł(507,23 zł)<br>+3szt 368,97 zł(453,83 zł)     |
| Dane techniczne                                                                 |                    |                       |                                                              |
| Typ elementu FRL                                                                |                    | smarownica            |                                                              |
| Przyłącze FRL                                                                   |                    | bez płyt końcowych    |                                                              |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                                 |                    | 13                    |                                                              |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                                |                    | 5500                  |                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                               |                    | 50                    |                                                              |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy                                            |                    | automatyczny          |                                                              |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                                            |                    | 160                   |                                                              |
| Masa [kg]                                                                       |                    | 0.798                 |                                                              |
| Uwagi                                                                           |                    | rozmiar 300           |                                                              |
| <b>Smarownica LUB 300 CD (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-4481005A   | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni      | +1szt 358,82 zł(441,35 zł)<br>+3szt 321,05 zł(394,89 zł)     |
| Dane techniczne                                                                 |                    |                       |                                                              |
| Typ elementu FRL                                                                |                    | smarownica            |                                                              |
| Przyłącze FRL                                                                   |                    | bez płyt końcowych    |                                                              |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                                 |                    | 13                    |                                                              |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                                |                    | 5500                  |                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                               |                    | 50                    |                                                              |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy                                            |                    | podciśnieniowy ręczny |                                                              |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                                            |                    | 160                   |                                                              |
| Masa [kg]                                                                       |                    | 0.779                 |                                                              |
| Uwagi                                                                           |                    | rozmiar 300           |                                                              |
| <b>Smarownica LUB 300 CAML (SKILLAIR) bez płyt końc.</b><br>Indeks: MW-4481007A | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni      | +1szt 915,75 zł(1 126,37 zł)<br>+3szt 819,35 zł(1 007,80 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                    |                       |                                                              |
| Typ elementu FRL                                                                |                    | smarownica            |                                                              |
| Przyłącze FRL                                                                   |                    | bez płyt końcowych    |                                                              |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                                 |                    | 13                    |                                                              |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]  | 5500                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 50                          |
| Rodzaj napełniania olejem smarownicy              | podciśnieniowy automatyczny |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ] | 160                         |
| Masa [kg]                                         | 0.95                        |
| Uwagi                                             | rozmiar 300                 |