



Smarownica sprężonego powietrza LUB 100 - 200 - 300, seria SKILLAIR®

Smarownica (lubricator) serii SKILLAIR®, z płytami końcowymi, zapewnia poprawność smarowania mgłą olejową urządzeń w instalacjach pneumatycznych. Rozmiar: 100, 200, 300. Pojemność zbiornika: 50 cm³ - rozmiar 100, 95 cm³ - rozmiar 200, 160 cm³ - rozmiar 300. Ciśnienie zasilające: do 15 bar (13 bar - rozmiar 200, 300). Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/4" ÷ 1". Przepływ: 1500 l/min - rozmiar 100, 3700 l/min - rozmiar 200, 5500 l/min - rozmiar 300 (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i Δp = 1 bar). Sposób napełniania olejem: STD - wersja standardowa, napełnianie poprzez demontaż zbiornika lub korek, CA - napełnianie automatyczne, uzupełnienie tylko podczas pracy smarownicy, CD - napełnianie podciśnieniowe, spadek ciśnienia wewnątrz zbiornika umożliwia jego napełnianie, CAML - napełnianie automatyczne z poziomem minimalnym, CDML - napełnianie podciśnieniowe z poziomem minimalnym.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Smarownica LUB 100 1/4 (SKILLAIR) Indeks: MW-3281001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 168,94 zł(207,80 zł) +3szt 151,16 zł(185,93 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	50		
Masa [kg]	0.389		
Uwagi	rozmiar 100		
Smarownica LUB 100 1/4 CA (SKILLAIR) Indeks: MW-3281002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 314,87 zł(387,29 zł) +3szt 281,73 zł(346,53 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	automatyczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	50		
Masa [kg]	0.452		
Uwagi	rozmiar 100		
Smarownica LUB 100 1/4 CD (SKILLAIR) Indeks: MW-3281005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 265,09 zł(326,06 zł) +3szt 237,19 zł(291,74 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		

Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50	
Masa [kg]		0.448	
Uwagi		rozmiar 100	
Smarownica LUB 100 3/8 (SKILLAIR) Indeks: MW-3381001		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 168,94 zł(207,80 zł) +3szt 151,16 zł(185,93 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50	
Masa [kg]		0.375	
Uwagi		rozmiar 100	
Smarownica LUB 100 3/8 CA (SKILLAIR) Indeks: MW-3381002		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 314,87 zł(387,29 zł) +3szt 281,73 zł(346,53 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		automatyczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50	
Masa [kg]		0.439	
Uwagi		rozmiar 100	
Smarownica LUB 100 3/8 CD (SKILLAIR) Indeks: MW-3381005		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 265,09 zł(326,06 zł) +3szt 237,19 zł(291,74 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50	
Masa [kg]		0.434	

Uwagi		rozmiar 100	
Smarownica LUB 200 1/4 (SKILLAIR) Indeks: MW-3481001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 96,65 zł (118,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		95	
Masa [kg]		0.74	
Uwagi		rozmiar 200	
Smarownica LUB 200 1/4 CA (SKILLAIR) Indeks: MW-3481002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 155,32 zł (191,04 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		automatyczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		95	
Masa [kg]		0.818	
Uwagi		rozmiar 200	
Smarownica LUB 200 1/4 CD (SKILLAIR) Indeks: MW-3481005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 349,68 zł(430,11 zł) +3szt 312,87 zł(384,83 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		95	
Masa [kg]		0.799	
Uwagi		rozmiar 200	
Smarownica LUB 200 3/8 (SKILLAIR) Indeks: MW-3581001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 246,39 zł(303,06 zł) +3szt 220,45 zł(271,15 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3700	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	95		
Masa [kg]	0.723		
Uwagi	rozmiar 200		
Smarownica LUB 200 3/8 CA (SKILLAIR) Indeks: MW-3581002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 394,91 zł(485,74 zł) +3szt 353,34 zł(434,61 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	automatyczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	95		
Masa [kg]	0.802		
Uwagi	rozmiar 200		
Smarownica LUB 200 3/8 CD (SKILLAIR) Indeks: MW-3581005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 349,68 zł(430,11 zł) +3szt 312,87 zł(384,83 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	podciśnieniowy ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	95		
Masa [kg]	0.783		
Uwagi	rozmiar 200		
Smarownica LUB 200 1/2 (SKILLAIR) Indeks: MW-3681001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 246,39 zł(303,06 zł) +3szt 220,45 zł(271,15 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3700		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	95		
Masa [kg]	0.701		
Uwagi	rozmiar 200		
Smarownica LUB 200 1/2 CA (SKILLAIR) Indeks: MW-3681002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 394,91 zł(485,74 zł) +3szt 353,34 zł(434,61 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		automatyczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		95	
Masa [kg]		0.779	
Uwagi		rozmiar 200	
Smarownica LUB 200 1/2 CD (SKILLAIR) Indeks: MW-3681005		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 349,68 zł(430,11 zł) +3szt 312,87 zł(384,83 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		3700	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		95	
Masa [kg]		0.76	
Uwagi		rozmiar 200	
Smarownica LUB 300 1/2 (SKILLAIR) Indeks: MW-4481001		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 312,30 zł(384,13 zł) +3szt 279,43 zł(343,70 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	
Masa [kg]		1.448	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 1/2 CA (SKILLAIR) Indeks: MW-4481002		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 464,42 zł(571,24 zł) +3szt 415,53 zł(511,10 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		automatyczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	

Masa [kg]		1.527	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 1/2 CD (SKILLAIR) Indeks: MW-4481005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 411,02 zł(505,55 zł) +3szt 367,75 zł(452,33 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	
Masa [kg]		1.508	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 1/2 CDML (SKILLAIR) Indeks: MW-4481006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 973,17 zł(1 197,00 zł) +3szt 870,73 zł(1 071,00 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	
Masa [kg]		1.837	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 1/2 CAML (SKILLAIR) Indeks: MW-4481007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 968,05 zł(1 190,70 zł) +3szt 866,15 zł(1 065,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy automatyczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		160	
Masa [kg]		1.679	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 3/4 (SKILLAIR) Indeks: MW-4581001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 312,30 zł(384,13 zł) +3szt 279,43 zł(343,70 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		160	
Masa [kg]		1.401	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 3/4 CA (SKILLAIR) Indeks: MW-4581002		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 464,42 zł(571,24 zł) +3szt 415,53 zł(511,10 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		automatyczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		160	
Masa [kg]		1.48	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 3/4 CD (SKILLAIR) Indeks: MW-4581005		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 411,02 zł(505,55 zł) +3szt 367,75 zł(452,33 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		160	
Masa [kg]		1.46	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 3/4 CDML (SKILLAIR) Indeks: MW-4581006		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 973,17 zł(1 197,00 zł) +3szt 870,73 zł(1 071,00 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		3/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		5500	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		podciśnieniowy ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		160	
Masa [kg]		1.79	
Uwagi		rozmiar 300	
Smarownica LUB 300 3/4 CAML (SKILLAIR) Indeks: MW-4581007		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 968,05 zł(1 190,70 zł) +3szt 866,15 zł(1 065,36 zł)

Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	podciśnieniowy automatyczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	1.632		
Uwagi	rozmiar 300		
Smarownica LUB 300 1 (SKILLAIR) Indeks: MW-4681001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 312,30 zł(384,13 zł) +3szt 279,43 zł(343,70 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	1.336		
Uwagi	rozmiar 300		
Smarownica LUB 300 1 CA (SKILLAIR) Indeks: MW-4681002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 464,42 zł(571,24 zł) +3szt 415,53 zł(511,10 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	automatyczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	1.414		
Uwagi	rozmiar 300		
Smarownica LUB 300 1 CD (SKILLAIR) Indeks: MW-4681005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 411,02 zł(505,55 zł) +3szt 367,75 zł(452,33 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	podciśnieniowy ręczny		

Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	1.395		
Uwagi	rozmiar 300		
Smarownica LUB 300 1 CDML (SKILLAIR) Indeks: MW-4681006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 973,17 zł(1 197,00 zł) +3szt 870,73 zł(1 071,00 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	podciśnieniowy ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	1.725		
Uwagi	rozmiar 300		
Smarownica LUB 300 1 CAML (SKILLAIR) Indeks: MW-4681007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 968,05 zł(1 190,70 zł) +3szt 866,15 zł(1 065,36 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	5500		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	podciśnieniowy automatyczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	1.566		
Uwagi	rozmiar 300		