



Smarownica sprężonego powietrza LUB, seria BIT

Smarownica sprężonego powietrza serii BIT z przyłączem GW BSP zapewnia poprawność smarowania mgłą olejową urządzeń w instalacjach pneumatycznych oraz charakteryzuje się wysoką stabilnością olejenia. Szczególnie zalecana do pracy przy niskich wartościach przepływu. Rozmiar: 1/8", 1/4". Pojemność zbiornika: 26,5 cm³. Ciśnienie zasilające: do 13 bar. Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/8", 1/4". Przepływ: 710 l/min - 1/8", 1/4" (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Smarownica LUB BIT 1/8 Indeks: MW-5103001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 126,61 zł(155,73 zł) +3szt 113,69 zł(139,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	710		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.12		
Smarownica LUB BIT 1/4 Indeks: MW-5203001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 126,61 zł(155,73 zł) +3szt 113,69 zł(139,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	710		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.111		