



Smarownica sprężonego powietrza LUB, seria SYNTESI®

Smarownica pneumatyczna to proste i najszerzej stosowane rozwiązanie, zapewniające poprawne smarowanie mgłą olejową, urządzeń wykonawczych w instalacjach pneumatycznych. Proces zasysania oleju odbywa się wskutek spadku ciśnienia wytworzonego w zwężce Venturiego. Ilość kropli oleju wprowadzanego do strumienia powietrza jest dozowana przez iglicę regulacyjną. Na tylnej oraz przedniej powierzchni smarownicy znajdują się przyłącza pomocnicze do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza. Rozmiar: SY1, SY2. Pojemność zbiornika: 60 cm³ - SY1, 130 cm³ - SY2. Ciśnienie zasilające: do 15 bar dla SY1 i do 13 bar dla SY2. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/8" ÷ 3/8" dla SY1 i GW BSP 3/8" ÷ 1" dla SY2. Przepływ: 1600 l/min - 1/8", 3000 l/min - 1/4", 3650 l/min - 3/8", 6100 l/min - 1/2", 3/4", 1" (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar Δp = 1 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Smarownica LUB SY1 1/8 Indeks: MW-5611L101	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 136,18 zł(167,50 zł) +3szt 122,28 zł(150,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	60		
Masa [kg]	0.175		
Smarownica LUB SY1 1/4 Indeks: MW-5612L102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 136,18 zł(167,50 zł) +3szt 122,28 zł(150,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	60		
Masa [kg]	0.171		
Smarownica LUB SY1 3/8 Indeks: MW-5613L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 136,18 zł(167,50 zł) +3szt 122,28 zł(150,40 zł)

Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3650		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	60		
Masa [kg]	0.171		
Smarownica LUB SY2 3/8 Indeks: MW-5623L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 227,55 zł (279,89 zł) +3szt 204,33 zł (251,33 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	3650		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	130		
Masa [kg]	0.48		
Smarownica LUB SY2 1/2 Indeks: MW-5624L104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 227,55 zł (279,89 zł) +3szt 204,33 zł (251,33 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	6100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Rodzaj napełniania olejem smarownicy	ręczny		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	130		
Masa [kg]	0.453		
Smarownica LUB SY2 3/4 Indeks: MW-5625L105	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 197,46 zł (242,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	smarownica		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		6100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		130	
Masa [kg]		0.449	
Smarownica LUB SY2 1 Indeks: MW-5626L106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 262,24 zł(322,56 zł) +3szt 235,48 zł(289,64 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		smarownica	
Przyłącze FRL		1"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		6100	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Rodzaj napełniania olejem smarownicy		ręczny	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		130	
Masa [kg]		0.437	