

Specjalistyczny wąż do piwa BREWART SD



Ssawno-tłoczny wąż najnowszej generacji specjalnie zaprojektowany według wysokich wymagań przemysłu przetwórczego piwa. Przeznaczony jest do przesyłu wysokiej jakości piwa surowego, piwa pasteryzowanego i piwa organicznego. Warstwa wewnętrzna całkowicie pozbawiona ftalanów, plastyfikatorów i składników pochodzenia zwierzęcego, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia medium i rozwoju bakterii. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, starzenie i warunki atmosferyczne. Testowany i zatwierdzony do przesyłu piwa przez Techniczny Uniwersytet WEIHENSTEPHAN w Monachium – nie powoduje zmiany smaku piwa. Normy i wymagania: 1) Ogólne: EC 2002/95 (RoHS), EC 1907/2006 (REACH). 2) Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP). Warstwa wewnętrzna zgodna z FDA 21 CFR 177.2600, D.M. 21/03/73, 3-A n. 18-03-Klasa II. Warstwa wewnętrzna: biała guma bromobutyłowa (BIIR). Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czerwona guma CR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż BREWART/SD 25x38 mm Indeks: MT-BREWART-SD-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 146,54 zł (180,24 zł) +40m 118,63 zł (145,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BIIR - guma bromobutyłowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	6,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0,9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,85		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż BREWART/SD 32x45 mm Indeks: MT-BREWART-SD-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 200,90 zł (247,11 zł) +40m 162,64 zł (200,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BIIR - guma bromobutyłowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż BREWART/SD 38x52 mm Indeks: MT-BREWART-SD-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 227,29 zł (279,57 zł) +40m 184,00 zł (226,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BIIR - guma bromobutyłowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	190		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.5		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż BREWART/SD 40x54 mm Indeks: MT-BREWART-SD-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 235,22 zł (289,32 zł) +40m 190,41 zł (234,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BIIR - guma bromobutyłowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		220	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.7	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż BREWART/SD 51x67 mm Indeks: MT-BREWART-SD-051		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 319,93 zł (393,51 zł) +40m 258,99 zł (318,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		BIIR - guma bromobutyłowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		67	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.9	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż BREWART/SD 63,5x81,5 mm Indeks: MT-BREWART-SD-063		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 432,50 zł (531,98 zł) +40m 350,12 zł (430,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		BIIR - guma bromobutyłowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		81.5	
Grubość ścianki [mm]		9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		450	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.25	
Długość standardowa [m]		40	

Wąż BREWART/SD 76x96 mm Indeks: MT-BREWART-SD-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 510,87 zł (628,37 zł) +40m 413,56 zł (508,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BIIR - guma bromobutyłowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	96		
Grubość ścianki [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	530		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.85		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż BREWART/SD 102x123 mm Indeks: MT-BREWART-SD-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 631,70 zł (776,99 zł) +40m 511,38 zł (629,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BIIR - guma bromobutyłowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	123		
Grubość ścianki [mm]	10.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	700		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.6		
Długość standardowa [m]	40		