

Śruba do BANJO podwójna z upustem, stal węglowa



Śruba podwójna do złącza BANJO z upustem, przeznaczona do mocowania przewodów hamulcowych. Materiał: stal węglowa, chromowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Śruba do BANJO, z upustem, podw. M10x1,25, stal chromowana Indeks: RK-BFDAS-0N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,97 zł (27,02 zł)
Dane techniczne			
Typ	śruba		
Opis	L1=29 mm, L2=5 mm, L3=12 mm		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M10x1,25		
Długość L [mm]	46		
Sześciokąt SW [mm]	12		
Masa [kg]	0		
Śruba do BANJO, z upustem, podw. M10x1, stal chromowana Indeks: RK-BFDAS-1N	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ	śruba		
Opis	L1=29 mm, L2=5 mm, L3=12 mm		
Typ gwintu	METRYCZNY		
Rozmiar gwintu (metryczny)	M10x1		
Długość L [mm]	46		
Sześciokąt SW [mm]	12		
Masa [kg]	0		
Śruba do BANJO, z upustem, podw. 3/8"-24, stal chromowana Indeks: RK-BFDAS-2N	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ	śruba		
Opis	L1=29 mm, L2=5 mm, L3=12 mm		
Typ gwintu	UNF		
Rozmiar gwintu (UNF)	3/8"-24		
Długość L [mm]	46		
Sześciokąt SW [mm]	12		
Masa [kg]	0		