

Śruba podwójna BANJO z gwintem wewnętrznym, typ D10



Śruba podwójna BANJO z podkładką i gwintem wewnętrznym typ D10 dla złączek typ R13, R14, D12, D17, D5, D6. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 18 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Śruba z GW do podwójnego BANJO D10, GW / GZ BSP 1/8", 3 podkładki Indeks: MW-2410001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,27 zł (10,17 zł)
Dane techniczne			
Typ	śruba		
Opis	GW 1/8" BSP		
Typ gwintu	BSP		
Rozmiar gwintu (BSP, NPT)	1/8"		
Długość L [mm]	53		
Sześciokąt SW [mm]	14		
Masa [kg]	0.025		
Śruba z GW do podwójnego BANJO D10, GW / GZ BSP 1/4", 3 podkładki Indeks: MW-2410002	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,99 zł (19,67 zł) +20szt 14,33 zł (17,63 zł)
Dane techniczne			
Typ	śruba		
Opis	GW 1/4" BSP		
Typ gwintu	BSP		
Rozmiar gwintu (BSP, NPT)	1/4"		
Długość L [mm]	61		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Masa [kg]	0.046		
Śruba z GW do podwójnego BANJO D10, GW / GZ BSP 3/8", 3 podkładki Indeks: MW-2410003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,97 zł (8,57 zł)
Dane techniczne			
Typ	śruba		
Opis	GW 3/8" BSP		
Typ gwintu	BSP		
Rozmiar gwintu (BSP, NPT)	3/8"		
Długość L [mm]	71		
Sześciokąt SW [mm]	20		
Masa [kg]	0.069		
Śruba z GW do podwójnego BANJO D10, GW / GZ BSP 1/2", 3 podkładki Indeks: MW-2410004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,54 zł (12,96 zł)

Dane techniczne	
Typ	śruba
Opis	GW 1/2" BSP
Typ gwintu	BSP
Rozmiar gwintu (BSP, NPT)	1/2"
Długość L [mm]	82
Sześciokąt SW [mm]	27
Masa [kg]	0.146