



Śrubunek z gwintem wewnętrznym BSP/gwintem zewnętrznym BSPT, żeliwo, typ 341/60

Śrubunek z gwintem wewnętrznym BSP i gwintem zewnętrznym BSPT do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Uszczelnienie stożkowe pomiędzy wewnętrznymi elementami. Materiał: żeliwo ciągliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Ciśnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 3/8", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,43 zł (66,95 zł) +10szt 45,84 zł (56,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.16		
Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 1/2", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 45,40 zł (55,84 zł) +10szt 38,23 zł (47,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.3	
Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 3/4", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-12		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 54,56 zł (67,11 zł) +10szt 45,95 zł (56,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.367	
Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 1", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-16		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 68,51 zł (84,27 zł) +10szt 57,69 zł (70,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.48	
Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 1.1/4", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,65 zł(132,41 zł) +10szt 90,66 zł(111,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.8	
Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 1.1/2", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,84 zł(169,54 zł) +10szt 116,08 zł(142,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.96	

Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 2", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 219,91 zł(270,49 zł) +10szt 185,19 zł(227,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.4		
Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 2.1/2", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 481,71 zł(592,50 zł) +10szt 405,65 zł(498,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	2.3		
Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 3", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 753,37 zł(926,65 zł) +10szt 634,42 zł(780,34 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ przyłącza 2	GZ BSPT
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	3.833
Śrubunek z GW BSP / GZ BSPT 4", uszcz. stożek, żeliwo ocynk. Indeks: EE-34160-64	
Na zamówienie	Po potwierdzeniu
+1szt 1 381,15 zł (1 698,81 zł) +10szt 1 163,07 zł (1 430,58 zł)	
Dane techniczne	
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ przyłącza 2	GZ BSPT
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	6.5