



Śrubunek z gwintem wewnętrznym BSP/zewnętrznym BSPT, stal nierdzewna, typ VT109

Śrubunek z gwintem wewnętrznym BSP i gwintem zewnętrznym BSPT do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Uszczelnienie śrubunku stożek (metal- metal). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podane wymiary są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się w zależności od producenta.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: NM-VT109-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,05 zł (27,12 zł) +10szt 19,50 zł (23,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	36.4		
Masa [kg]	0.072		
Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: NM-VT109-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,37 zł (27,52 zł) +10szt 19,79 zł (24,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		37.2	
Masa [kg]		0.152	
Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: NM-VT109-08		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 27,80 zł (34,19 zł) +10szt 24,59 zł (30,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		39.1	
Masa [kg]		0.111	
Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: NM-VT109-12		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 37,70 zł (46,37 zł) +10szt 33,35 zł (41,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		41	
Masa [kg]		0.35	

Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 1", AISI 316 Indeks: NM-VT109-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 60,71 zł (74,67 zł) +10szt 53,70 zł (66,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	46		
Masa [kg]	0.26		
Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: NM-VT109-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,10 zł (82,53 zł) +10szt 59,36 zł (73,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	52.8		
Masa [kg]	0.7		
Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: NM-VT109-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 105,44 zł (129,69 zł) +10szt 93,28 zł (114,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	53		
Masa [kg]	0.8		
Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 2", AISI 316 Indeks: NM-VT109-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 146,98 zł(180,79 zł) +10szt 130,02 zł(159,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	55.3		
Masa [kg]	1.011		
Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 2.1/2", AISI 316 Indeks: NM-VT109-40	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 270,98 zł(333,31 zł) +10szt 232,27 zł(285,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	88		
Masa [kg]	1.418		
Śrubunek z GZ BSPT / GW BSP 3", AISI 316 Indeks: NM-VT109-48	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 283,88 zł(349,17 zł) +10szt 243,33 zł(299,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	104.3		
Masa [kg]	1.535		