

Super elastyczny łącznik do układów chłodzenia TUBANO



Gumowy formowany wąż bez wzmocnienia, elastyczny i rozciągliwy (na średnicy) o specjalnym karbowanym kształcie, zapewniającym odporność na załamывanie się przy gięciu i możliwość cięcia na odcinki o wymaganej długości. Produkowany w odcinkach o długości 1 m, które można ciąć i łatwo formować w instalacji. Dostępny w wersji podstawowej, wykonanej z gumy EPDM, do wody, płynów chłodzących, odporny na rozcieńczone kwasy i zasady, na podwyższoną temperaturę i ozon. Zakres temperatury użytkowania od -40°C do +135°C (TUBANO) oraz w wersji o podwyższonej odporności zewnętrznej na olej, wykonany z innej gumy syntetycznej. Zakres temperatury użytkowania od -30°C do +120°C (TUBANO OIL). Materiał węża: formowana guma EPDM. Ciśnienie robocze: 1,5 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TUBANO 20 mm Indeks: EC-102100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 375,90 zł(462,36 zł) +3szt 325,78 zł(400,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO 25 mm Indeks: EC-102101	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 312,25 zł(384,07 zł) +3szt 270,62 zł(332,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO 31,5 mm Indeks: EC-102102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 433,91 zł(533,71 zł) +3szt 376,05 zł(462,54 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	31.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO 33,5 mm Indeks: EC-102103	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 439,71 zł (540,84 zł) +3szt 381,08 zł (468,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	33.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO 37 mm Indeks: EC-102104	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,79 zł (121,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	37		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	115		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO 44 mm Indeks: EC-102105	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 475,56 zł (584,94 zł) +3szt 412,15 zł (506,94 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	44		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO 48 mm Indeks: EC-102106	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 540,94 zł(665,36 zł) +3szt 468,81 zł(576,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	48		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO 55 mm Indeks: EC-102107	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 581,65 zł(715,43 zł) +3szt 504,10 zł(620,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO 65 mm Indeks: EC-102108	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 743,50 zł(914,51 zł) +3szt 644,37 zł(792,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO 80 mm Indeks: EC-102109	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 070,91 zł(1 317,22 zł) +3szt 928,12 zł(1 141,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO OIL 20 mm Indeks: EC-102111	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 385,45 zł(474,10 zł) +3szt 334,05 zł(410,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO OIL 25 mm Indeks: EC-102112	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 316,25 zł(388,99 zł) +3szt 274,09 zł(337,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO OIL 31,5 mm Indeks: EC-102113	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 321,19 zł(395,06 zł) +3szt 278,37 zł(342,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	31.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO OIL 33,5 mm Indeks: EC-102114	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 494,16 zł(607,82 zł) +3szt 428,27 zł(526,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	33.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO OIL 37 mm Indeks: EC-102115	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 542,88 zł(667,74 zł) +3szt 470,50 zł(578,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	37		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	115		
Masa [kg]	1.177		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO OIL 44 mm Indeks: EC-102116	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 983,42 zł (1 209,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	44		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa [kg]	1.3		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO OIL 48 mm Indeks: EC-102117	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 268,61 zł (1 560,39 zł) +3szt 1 099,46 zł (1 352,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	48		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa [kg]	1.422		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO OIL 55 mm Indeks: EC-102118	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 734,67 zł (903,64 zł) +3szt 636,71 zł (783,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		

Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa [kg]	1.784		
Długość standardowa [m]	1		
Wąż TUBANO OIL 65 mm Indeks: EC-102119	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 703,08 zł (2 094,79 zł) +3szt 1 476,00 zł (1 815,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		