



Szybkozłącze do cieczy dwustronnie odcinające, z gwintem wewnętrznym BSPT, mosiądz, SP CUPLA typ A

Wtyk i gniazdo z zaworem odcinającym japońskiej firmy Nitto Kohki, seria SP CUPLA typ A, z gwintem wewnętrznym BSPT. Szybkozłącze średnociśnieniowe dwustronnie odcinające wysokiej jakości i doskonałej trwałości. Charakteryzuje się małym wyciekem przy rozłączaniu i małą inkluzją powietrza do systemu przy łączeniu. Przeznaczone do uniwersalnych zastosowań: do wody, olejów hydraulicznych, pary, chemikaliów, powietrza oraz gazów. Dostępne w rozmiarach od 1/8" do 2". Gniazdo i wtyk kompatybilne ze sobą tylko o takich samych średnicach. Szeroko stosowane w przemyśle. Przepływ podany w danych technicznych jest dla wody $\Delta p = 1$ bar. Materiał: mosiądz. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: od 15 bar do 50 bar - w zależności od rozmiaru. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/8", mosiądz Indeks: NK-1P-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,36 zł (37,34 zł) +5szt 26,79 zł (32,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	29		
Długość L1 [mm]	19		
Sześciokąt SW [mm]	14		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Przepływ nominalny [l/min]	10		
Masa [kg]	0.019		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/8", mosiądz Indeks: NK-1S-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,97 zł (88,52 zł) +5szt 63,50 zł (78,11 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		

Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	48		
Średnica D1 [mm]	24		
Sześciokąt SW [mm]	14		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Przepływ nominalny [l/min]	10		
Masa [kg]	0.079		
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", mosiądz Indeks: NK-2P-A-B	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 35,54 zł (43,71 zł) +5szt 31,36 zł (38,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	36		
Długość L1 [mm]	22		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Przepływ nominalny [l/min]	19		
Masa [kg]	0.034		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", mosiądz Indeks: NK-2S-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,22 zł (102,36 zł) +5szt 73,43 zł (90,32 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	58		
Średnica D1 [mm]	28		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		50	
Przepływ nominalny [l/min]		19	
Masa [kg]		0.128	
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", mosiądz Indeks: NK-3P-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,28 zł (52,00 zł) +5szt 37,31 zł (45,89 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		40	
Długość L1 [mm]		25	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		50	
Przepływ nominalny [l/min]		36	
Masa [kg]		0.061	
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", mosiądz Indeks: NK-3S-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,98 zł (135,28 zł) +5szt 97,04 zł (119,36 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		65	
Średnica D1 [mm]		35	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		50	
Przepływ nominalny [l/min]		36	
Masa [kg]		0.202	
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", mosiądz Indeks: NK-4P-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,57 zł (104,02 zł) +5szt 74,62 zł (91,78 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	44		
Długość L1 [mm]	28		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	57		
Masa [kg]	0.121		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", mosiądz Indeks: NK-4S-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 180,38 zł(221,87 zł) +5szt 159,16 zł(195,77 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	72		
Średnica D1 [mm]	45		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	57		
Masa [kg]	0.397		
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", mosiądz Indeks: NK-6P-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,73 zł(143,58 zł) +5szt 103,00 zł(126,69 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	52		
Długość L1 [mm]	36		
Sześciokąt SW [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	110		
Masa [kg]	0.205		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", mosiądz Indeks: NK-6S-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 298,23 zł(366,82 zł) +5szt 263,14 zł(323,66 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	88		
Średnica D1 [mm]	55		
Sześciokąt SW [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	110		
Masa [kg]	0.686		
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", mosiądz Indeks: NK-8P-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,85 zł(224,91 zł) +5szt 161,34 zł(198,45 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	62		
Długość L1 [mm]	40		

Sześciokąt SW [mm]	41		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	170		
Masa [kg]	0.333		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", mosiądz Indeks: NK-8S-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 433,40 zł(533,08 zł) +5szt 382,41 zł(470,36 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	102		
Średnica D1 [mm]	65		
Sześciokąt SW [mm]	41		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	170		
Masa [kg]	1.024		
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/4", mosiądz Indeks: NK-10P-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 599,39 zł(737,25 zł) +5szt 528,87 zł(650,51 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	70		
Długość L1 [mm]	45		
Sześciokąt SW [mm]	54		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Przepływ nominalny [l/min]	220		

Masa [kg]		0.63	
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/4", mosiądz Indeks: NK-10S-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 164,58 zł(1 432,43 zł) +5szt 1 027,57 zł(1 263,91 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	115		
Średnica D1 [mm]	77		
Sześciokąt SW [mm]	54		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Przepływ nominalny [l/min]	220		
Masa [kg]		1.52	
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/2", mosiądz Indeks: NK-12P-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 698,12 zł(858,69 zł) +5szt 615,99 zł(757,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Długość L [mm]	75		
Długość L1 [mm]	49		
Sześciokąt SW [mm]	63		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Przepływ nominalny [l/min]	305		
Masa [kg]		0.92	
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/2", mosiądz Indeks: NK-12S-A-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 593,49 zł(1 959,99 zł) +5szt 1 406,02 zł(1 729,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		124	
Średnica D1 [mm]		88	
Sześciokąt SW [mm]		63	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Przepływ nominalny [l/min]		305	
Masa [kg]		2.27	
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 2", mosiądz Indeks: NK-16P-A-B		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1 191,80 zł(1 465,91 zł) +5szt 1 051,59 zł(1 293,46 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		80	
Długość L1 [mm]		52	
Sześciokąt SW [mm]		77	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Przepływ nominalny [l/min]		460	
Masa [kg]		1.64	
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 2", mosiądz Indeks: NK-16S-A-B		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 2 439,37 zł(3 000,43 zł) +5szt 2 152,39 zł(2 647,44 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Długość L [mm]		132	

Średnica D1 [mm]	108
Sześciokąt SW [mm]	77
Typ przyłącza 1	GW BSPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15
Przepływ nominalny [l/min]	460
Masa [kg]	3.51