



Szybkozłącze do powietrza dwustronnie odcinające, z gwintem wewnętrznym BSPT, stal nierdzewna, SP CUPLA typ A

Wtyk i gniazdo z zaworem odcinającym japońskiej firmy Nitto Kohki, seria SP CUPLA typ A, z gwintem wewnętrznym BSPT. Szybkozłącze średnociśnieniowe dwustronnie odcinające wysokiej jakości i doskonałej trwałości. Charakteryzuje się małym wyciekem przy rozłączaniu i małą inkluzją powietrza do systemu przy łączeniu. Przeznaczone do uniwersalnych zastosowań: do wody, olejów hydraulicznych, pary, chemikaliów, powietrza oraz gazów. Dostępne w rozmiarach od 1/8" do 2". Gniazdo i wtyk kompatybilne ze sobą tylko w takich samych średnicach. Szeroko stosowane w przemyśle. Przepływ podany w danych technicznych jest dla wody $\Delta p = 1$ bar. Materiał: stal AISI 304. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: od 20 bar do 75 bar - w zależności od rozmiaru. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/8", AISI 304 Indeks: NK-1P-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,07 zł (87,42 zł) +5szt 62,71 zł (77,13 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	29		
Długość L1 [mm]	19		
Sześciokąt SW [mm]	14		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	75		
Przepływ nominalny [l/min]	10		
Masa [kg]	0.017		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/8", AISI 304 Indeks: NK-1S-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 191,40 zł (235,42 zł) +5szt 168,88 zł (207,72 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	48		
Średnica D1 [mm]	24		
Sześciokąt SW [mm]	14		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	75		
Przepływ nominalny [l/min]	10		
Masa [kg]	0.075		
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", AISI 304 Indeks: NK-2P-A-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,32 zł (90,18 zł) +5szt 64,69 zł (79,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	36		
Długość L1 [mm]	22		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	75		
Przepływ nominalny [l/min]	19		
Masa [kg]	0.032		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", AISI 304 Indeks: NK-2S-A-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 229,63 zł (282,44 zł) +5szt 202,62 zł (249,22 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	58		
Średnica D1 [mm]	28		
Sześciokąt SW [mm]	19		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		75	
Przepływ nominalny [l/min]		19	
Masa [kg]		0.13	
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", AISI 304 Indeks: NK-3P-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,36 zł(128,36 zł) +5szt 92,08 zł(113,26 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Długość L [mm]		40	
Długość L1 [mm]		25	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		75	
Przepływ nominalny [l/min]		36	
Masa [kg]		0.056	
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", AISI 304 Indeks: NK-3S-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 294,18 zł(361,84 zł) +5szt 259,57 zł(319,27 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Długość L [mm]		65	
Średnica D1 [mm]		35	
Sześciokąt SW [mm]		21	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		75	
Przepływ nominalny [l/min]		36	
Masa [kg]		0.193	
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", AISI 304 Indeks: NK-4P-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 207,14 zł(254,78 zł) +5szt 182,77 zł(224,81 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	44		
Długość L1 [mm]	28		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	45		
Przepływ nominalny [l/min]	57		
Masa [kg]	0.112		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", AISI 304 Indeks: NK-4S-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 466,91 zł(574,30 zł) +5szt 411,98 zł(506,74 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	72		
Średnica D1 [mm]	45		
Sześciokąt SW [mm]	29		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	45		
Przepływ nominalny [l/min]	57		
Masa [kg]	0.391		
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", AISI 304 Indeks: NK-6P-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 301,15 zł(370,41 zł) +5szt 265,72 zł(326,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	52		
Długość L1 [mm]	36		
Sześciokąt SW [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	45		
Przepływ nominalny [l/min]	110		
Masa [kg]	0.19		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", AISI 304 Indeks: NK-6S-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 714,31 zł(878,60 zł) +5szt 630,28 zł(775,24 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	88		
Średnica D1 [mm]	55		
Sześciokąt SW [mm]	35		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	45		
Przepływ nominalny [l/min]	110		
Masa [kg]	0.645		
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", AISI 304 Indeks: NK-8P-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 496,83 zł(611,10 zł) +5szt 438,38 zł(539,21 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	62		
Długość L1 [mm]	40		

Sześciokąt SW [mm]	41		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	45		
Przepływ nominalny [l/min]	170		
Masa [kg]	0,31		
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", AISI 304 Indeks: NK-8S-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 117,80 zł(1 374,89 zł) +5szt 986,30 zł(1 213,15 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	102		
Średnica D1 [mm]	65		
Sześciokąt SW [mm]	41		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	45		
Przepływ nominalny [l/min]	170		
Masa [kg]	0,962		
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/4", AISI 304 Indeks: NK-10P-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 103,63 zł(1 357,46 zł) +5szt 973,79 zł(1 197,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	70		
Długość L1 [mm]	45		
Sześciokąt SW [mm]	54		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	220		

Masa [kg]		0.62	
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/4", AISI 304 Indeks: NK-10S-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 960,32 zł (2 411,19 zł) +5szt 1 729,69 zł (2 127,52 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	115		
Średnica D1 [mm]	77		
Sześciokąt SW [mm]	54		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	220		
Masa [kg]		1.44	
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/2", AISI 304 Indeks: NK-12P-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 297,73 zł (1 596,21 zł) +5szt 1 145,06 zł (1 408,42 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Długość L [mm]	75		
Długość L1 [mm]	49		
Sześciokąt SW [mm]	63		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Przepływ nominalny [l/min]	305		
Masa [kg]		0.89	
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/2", AISI 304 Indeks: NK-12S-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 733,56 zł (3 362,28 zł) +5szt 2 411,96 zł (2 966,71 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Długość L [mm]		124	
Średnica D1 [mm]		88	
Sześciokąt SW [mm]		63	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Przepływ nominalny [l/min]		305	
Masa [kg]		2.15	
Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 2", AISI 304 Indeks: NK-16P-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 985,06 zł (2 441,62 zł) +5szt 1 751,52 zł (2 154,37 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Długość L [mm]		80	
Długość L1 [mm]		52	
Sześciokąt SW [mm]		77	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Przepływ nominalny [l/min]		460	
Masa [kg]		1.56	
Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 2", AISI 304 Indeks: NK-16S-A-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 053,10 zł (4 985,31 zł) +5szt 3 576,27 zł (4 398,81 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		standard producenta	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Długość L [mm]		132	

Średnica D1 [mm]	108
Sześciokąt SW [mm]	77
Typ przyłącza 1	GW BSPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20
Przepływ nominalny [l/min]	460
Masa [kg]	3.31