



Szybkozłącze hydrauliczne bezwyciekowe CEJN X65, gniazdo z GW ze stali węglowej

Bezwyciekowe gniazdo szybkozłącza typu "flat-face" przeznaczone głównie do maszyn budowlanych, w których występują duże skoki ciśnienia. Posiada trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącze może być obsługiwane jedną ręką. W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał uszczelnienia. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Norma: ISO 16028 (oprócz rozmiaru 3/16"). Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe. Ciśnienie robocze: do 720 bar. Materiał: stal z powłoką cynkowo - niklową, za wyjątkiem rozmiaru 3/16", wykonanego ze stali ocynkowanej. Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C), viton (od -15°C do +200°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN X65 1", GW 1" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-100651203	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 936,10 zł(1 151,40 zł) +5szt 788,30 zł(969,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	330		
Masa [kg]	1.1496		
Gniazdo CEJN X65 1", GW 1.1/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-100651204	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 936,10 zł(1 151,40 zł) +5szt 788,30 zł(969,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		330	
Masa [kg]		0	
Gniazdo CEJN X65 3/16", GW 1/8" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-101651201	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,45 zł(271,15 zł) +5szt 185,64 zł(228,34 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		5 - 6 (3/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		720	
Przepływ nominalny [l/min]		7.5	
Masa [kg]		0.096	
Gniazdo CEJN X65 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-102651202	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 119,15 zł(146,55 zł) +5szt 100,34 zł(123,42 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		6 - 8 (1/4" -5/16")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Przepływ nominalny [l/min]		24	
Masa [kg]		0.149	

Gniazdo CEJN X65 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. Viton Indeks: CJ-H-102651212	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 130,71 zł(160,77 zł) +5szt 110,07 zł(135,39 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	24		
Masa [kg]	0.149		
Gniazdo CEJN X65 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-103651204	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 138,76 zł(170,67 zł) +5szt 116,85 zł(143,73 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	44		
Masa [kg]	0.225		
Gniazdo CEJN X65 3/8", GW 1/2" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-103651205	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 141,52 zł(174,07 zł) +5szt 119,18 zł(146,59 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	44		
Masa [kg]	0.238		
Gniazdo CEJN X65 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. Viton Indeks: CJ-H-103651214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,29 zł(178,71 zł) +5szt 122,35 zł(150,49 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	44		
Masa [kg]	0.225		
Gniazdo CEJN X65 3/8", GW 1/2" BSP, uszcz. Viton Indeks: CJ-H-103651215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,55 zł(181,49 zł) +5szt 124,26 zł(152,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		44	
Masa [kg]		0.238	
Gniazdo CEJN X65 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-105651205	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 202,86 zł(249,52 zł) +5szt 170,83 zł(210,12 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		93	
Masa [kg]		0.389	
Gniazdo CEJN X65 1/2", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-105651207	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 209,64 zł(257,86 zł) +5szt 176,54 zł(217,14 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		93	
Masa [kg]		0.373	
Gniazdo CEJN X65 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. Viton Indeks: CJ-H-105651215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 209,64 zł(257,86 zł) +5szt 176,54 zł(217,14 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	93		
Masa [kg]	0		
Gniazdo CEJN X65 1/2", GW 3/4" BSP, uszcz. Viton Indeks: CJ-H-105651217	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 217,94 zł(268,07 zł) +5szt 183,53 zł(225,74 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	93		
Masa [kg]	0		
Gniazdo CEJN X65 5/8", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-106651201	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 282,29 zł(347,22 zł) +5szt 237,72 zł(292,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	139		
Masa [kg]	0.463		
Gniazdo CEJN X65 5/8", GW 3/4" BSP, uszcz. Viton Indeks: CJ-H-106651211	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 304,41 zł(374,42 zł) +5szt 256,34 zł(315,30 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	139		
Masa [kg]	0		
Gniazdo CEJN X65 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-107651201	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 473,58 zł(582,50 zł) +5szt 398,81 zł(490,54 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	188		

Masa [kg]		0.54	
Gniazdo CEJN X65 3/4", GW 1" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-107651203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 473,58 zł(582,50 zł) +5szt 398,81 zł(490,54 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]		0.716	
Gniazdo CEJN X65 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. Viton Indeks: CJ-H-107651211	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 502,49 zł(618,06 zł) +5szt 423,15 zł(520,47 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]		0	