



Szybkozłącze hydrauliczne bezwyciekowe CEJN X65, wtyk z GW ze stali węglowej

Bezwyciekowy wtyk szybkozłącza typu "flat-face" przeznaczony głównie do maszyn budowlanych, w których występują duże skoki ciśnienia. Wtyki występują również w wersji z eliminatorem ciśnienia statycznego. Szybkozłącze może być obsługiwane jedną ręką. W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał uszczelnienia. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Norma: ISO 16028, z wyłączeniem rozmiaru 3/16". Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe. Materiał: stal z powłoką cynkowo - niklową, za wyjątkiem rozmiaru 3/16" pokrytego powłoką cynkową. Ciśnienie robocze: do 720 bar. Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C), viton (od -15°C do +200°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk CEJN X65 1", GW 1" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-100656203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 609,57 zł(749,77 zł) +5szt 513,32 zł(631,38 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	330		
Masa [kg]	0		
Wtyk CEJN X65 1", GW 1.1/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-100656204	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 629,93 zł(774,81 zł) +5szt 530,47 zł(652,48 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	330		
Masa [kg]	0		
Wtyk CEJN X65 3/16", GW 1/8" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-101656201	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,59 zł(132,34 zł) +5szt 90,60 zł(111,44 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	5 - 6 (3/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	720		
Przepływ nominalny [l/min]	7.5		
Masa [kg]	0.041		
Wtyk CEJN X65 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-102656202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,10 zł(78,84 zł) +5szt 53,98 zł(66,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	24		
Masa [kg]	0.085		

Wtyk CEJN X65 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. viton Indeks: CJ-H-102656212	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,86 zł (82,24 zł) +5szt 56,31 zł (69,26 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	24		
Masa [kg]	0.085		
Wtyk CEJN X65 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-103656204	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 74,15 zł (91,20 zł) +5szt 62,45 zł (76,81 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	44		
Masa [kg]	0.124		
Wtyk CEJN X65 3/8", GW 1/2" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-103656205	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 57,04 zł (70,16 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	44		
Masa [kg]	0.13		
Wtyk CEJN X65 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. viton Indeks: CJ-H-103656214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,67 zł (95,53 zł) +5szt 65,41 zł (80,45 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	44		
Masa [kg]	0.124		
Wtyk CEJN X65 3/8", GW 1/2" BSP, uszcz. viton Indeks: CJ-H-103656215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,20 zł (102,34 zł) +5szt 70,07 zł (86,19 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		44	
Masa [kg]		0.13	
Wtyk CEJN X65 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-105656205	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 120,91 zł(148,72 zł) +5szt 101,82 zł(125,24 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		93	
Masa [kg]		0.261	
Wtyk CEJN X65 1/2", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-105656207	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 128,95 zł(158,61 zł) +5szt 108,59 zł(133,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		93	
Masa [kg]		0	
Wtyk CEJN X65 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. viton Indeks: CJ-H-105656215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,93 zł(152,43 zł) +5szt 104,36 zł(128,36 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		93	
Masa [kg]		0	
Wtyk CEJN X65 1/2", GW 3/4" BSP, uszcz. viton Indeks: CJ-H-105656217		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 148,06 zł(182,11 zł) +5szt 124,68 zł(153,36 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		93	
Masa [kg]		0	
Wtyk CEJN X65 5/8", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-106656201		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 153,34 zł(188,61 zł) +5szt 129,12 zł(158,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		16 (5/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	139		
Masa [kg]	0		
Wtyk CEJN X65 5/8", GW 3/4" BSP, uszcz. viton Indeks: CJ-H-106656211	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 165,15 zł(203,13 zł) +5szt 139,07 zł(171,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	139		
Masa [kg]	0		
Wtyk CEJN X65 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-107656201	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 242,82 zł(298,67 zł) +5szt 204,48 zł(251,51 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	188		

Masa [kg]		0.48	
Wtyk CEJN X65 3/4", GW 1" BSP, uszcz. NBR Indeks: CJ-H-107656203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 241,82 zł (297,44 zł) +5szt 203,64 zł (250,48 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		188	
Masa [kg]		0.458	
Wtyk CEJN X65 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. viton Indeks: CJ-H-107656211	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 254,64 zł (313,21 zł) +5szt 214,43 zł (263,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		188	
Masa [kg]		0	