



Szybkozłącze hydrauliczne bezwyciekowe ISO-F, gniazdo z GW BSP ze stali z powłoką cynkowo-niklową, HOLMBURY, typ IF

Gniazdo bezwyciekowego szybkozłącza ISO-F "flat-face" typ IF z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone głównie do maszyn budowlanych, w których występują duże skoki ciśnienia. Powłoka cynkowo - niklowa zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Gniazdo posiada trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C); viton (temperatura pracy od -15°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 400 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo ISO F DN6 z GW 1/4" BSP Indeks: HQ-IF06-F-04G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,74 zł(181,72 zł) +10szt 110,02 zł(135,32 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.187		
Gniazdo ISO F DN10 z GW 3/8" BSP Indeks: HQ-IF10-F-06G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 126,38 zł(155,45 zł) +10szt 94,11 zł(115,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	67		
Masa [kg]	0.278		
Gniazdo ISO F DN10 z GW 1/2" BSP Indeks: HQ-IF10-F-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 125,20 zł(154,00 zł) +10szt 93,24 zł(114,69 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	67		
Masa [kg]	0.284		
Gniazdo ISO F DN10 z GW 1/2" BSP, uszcz. Viton Indeks: HQ-IF10-F-08G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 141,04 zł(173,48 zł) +10szt 105,03 zł(129,19 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		67	
Masa [kg]		0.285	
Gniazdo ISO F DN12 z GW 1/2" BSP Indeks: HQ-IF12-F-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 167,68 zł(206,25 zł) +10szt 124,86 zł(153,58 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		122	
Masa [kg]		0.458	
Gniazdo ISO F DN12 z GW 1/2" BSP, uszcz. Viton Indeks: HQ-IF12-F-08G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 190,42 zł(234,22 zł) +10szt 141,80 zł(174,41 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		viton	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		122	
Masa [kg]		0.46	

Gniazdo ISO F DN12 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-IF12-F-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 176,01 zł(216,49 zł) +10szt 131,07 zł(161,22 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	122		
Masa [kg]	0.413		
Gniazdo ISO F DN12 z GW 3/4" BSP, uszcz. Viton Indeks: HQ-IF12-F-12G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 199,18 zł(244,99 zł) +10szt 148,32 zł(182,43 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	122		
Masa [kg]	0.42		
Gniazdo ISO F DN16 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-IF16-F-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 237,12 zł(291,66 zł) +10szt 176,58 zł(217,19 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0.617		
Gniazdo ISO F DN16 z GW 3/4" BSP, uszcz. Viton Indeks: HQ-IF16-F-12G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 411,17 zł(505,74 zł) +10szt 306,19 zł(376,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0		
Gniazdo ISO F DN19 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-IF19-F-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 396,98 zł(488,29 zł) +10szt 295,62 zł(363,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	290		
Masa [kg]	0.975		
Gniazdo ISO F DN19 z GW 1" BSP Indeks: HQ-IF19-F-16G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 383,03 zł(471,13 zł) +10szt 285,24 zł(350,85 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	290		
Masa [kg]	0.917		
Gniazdo ISO F DN25 z GW 1" BSP Indeks: HQ-IF25-F-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 995,98 zł(1 225,06 zł) +10szt 741,69 zł(912,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		260	
Przepływ nominalny [l/min]		382	
Masa [kg]		1.484	
Gniazdo ISO F DN25 z GW 1.1/4" BSP Indeks: HQ-IF25-F-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 785,87 zł(966,62 zł) +10szt 585,22 zł(719,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		260	
Przepływ nominalny [l/min]		382	
Masa [kg]		1.5	
Gniazdo ISO F DN40 z GW 1.1/2" BSP Indeks: HQ-IF40-F-24G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3 363,59 zł(4 137,22 zł) +10szt 2 504,80 zł(3 080,90 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		38 (1.1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		1200	
Masa [kg]		2.696	