



## Szybkozłącze hydrauliczne bezwyciekowe ISO-F, gniazdo z GW BSP ze stali z powłoką cynkowo-niklową, HOLMBURY, typ IF

Gniazdo bezwyciekowego szybkozłącza ISO-F "flat-face" typ IF z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone głównie do maszyn budowlanych, w których występują duże skoki ciśnienia. Powłoka cynkowo - niklowa zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Gniazdo posiada trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C); viton (temperatura pracy od -15°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 400 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

| Produkt                                                          | Dostępność                                                | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo ISO F DN6 z GW 1/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF06-F-04G  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 147,74 zł(181,72 zł)<br>+10szt 110,02 zł(135,32 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                           |
| Element szybkozłącza                                             | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                           |
| Norma                                                            | ISO 16028                                                 |               |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                           | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                       |               |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                              | NBR                                                       |               |                                                           |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                           |
| Typ materiału                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                 | stal węglowa                                              |               |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                | cynko-nikiel                                              |               |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                  | GW BSP                                                    |               |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 1/4"                                                      |               |                                                           |
| Opis przyłącza                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                      | uszczelka metalowo-gumowa                                 |               |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | brak                                                      |               |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 400                                                       |               |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                       | 30                                                        |               |                                                           |
| Masa [kg]                                                        | 0.187                                                     |               |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO F DN10 z GW 3/8" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF10-F-06G | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 126,38 zł(155,45 zł)<br>+10szt 94,11 zł(115,76 zł)  |
| Dane techniczne                                                  |                                                           |               |                                                           |
| Element szybkozłącza                                             | gniazdo z zaworem                                         |               |                                                           |
| Norma                                                            | ISO 16028                                                 |               |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                           | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |               |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                              | NBR                                                       |               |                                                           |
| Geometria                                                        | prosta                                                    |               |                                                           |
| Typ materiału                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                           |

|                                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynko-nikiel                                              |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/8"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 350                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 67                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                        | 0.278                                                     |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO F DN10 z GW 1/2" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF10-F-08G                 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 125,20 zł(154,00 zł)<br>+10szt 93,24 zł(114,69 zł)  |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                            | ISO 16028                                                 |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | NBR                                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynko-nikiel                                              |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/2"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 350                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 67                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                        | 0.284                                                     |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO F DN10 z GW 1/2" BSP, uszcz. Viton</b><br>Indeks: HQ-IF10-F-08G-V | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 141,04 zł(173,48 zł)<br>+10szt 105,03 zł(129,19 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                            | ISO 16028                                                 |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | viton                                                     |                  |                                                           |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynko-nikiel                                              |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/2"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |

|                                                                                  |                             |                                                           |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     |                             | brak                                                      |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    |                             | 350                                                       |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       |                             | 67                                                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.285                                                     |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO F DN12 z GW 1/2" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF12-F-08G                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 167,68 zł(206,25 zł)<br>+10szt 124,86 zł(153,58 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                                                           |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                             |                             | gniazdo z zaworem                                         |                                                           |
| Norma                                                                            |                             | ISO 16028                                                 |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           |                             | 12 (1/2")                                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              |                             | NBR                                                       |                                                           |
| Geometria                                                                        |                             | prosta                                                    |                                                           |
| Typ materiału                                                                    |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                 |                             | stal węglowa                                              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                |                             | cynko-nikiel                                              |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                  |                             | GW BSP                                                    |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  |                             | 1/2"                                                      |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                   |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     |                             | brak                                                      |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    |                             | 350                                                       |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       |                             | 122                                                       |                                                           |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.458                                                     |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO F DN12 z GW 1/2" BSP, uszcz. Viton</b><br>Indeks: HQ-IF12-F-08G-V | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 190,42 zł(234,22 zł)<br>+10szt 141,80 zł(174,41 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                             |                                                           |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                             |                             | gniazdo z zaworem                                         |                                                           |
| Norma                                                                            |                             | ISO 16028                                                 |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           |                             | 12 (1/2")                                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              |                             | viton                                                     |                                                           |
| Geometria                                                                        |                             | prosta                                                    |                                                           |
| Typ materiału                                                                    |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                 |                             | stal węglowa                                              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                |                             | cynko-nikiel                                              |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                  |                             | GW BSP                                                    |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  |                             | 1/2"                                                      |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                   |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     |                             | brak                                                      |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    |                             | 350                                                       |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       |                             | 122                                                       |                                                           |
| Masa [kg]                                                                        |                             | 0.46                                                      |                                                           |

|                                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo ISO F DN12 z GW 3/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF12-F-12G                 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 176,01 zł(216,49 zł)<br>+10szt 131,07 zł(161,22 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                            | ISO 16028                                                 |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 12 (1/2")                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | NBR                                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynko-nikiel                                              |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 350                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 122                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                        | 0.413                                                     |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO F DN12 z GW 3/4" BSP, uszcz. Viton</b><br>Indeks: HQ-IF12-F-12G-V | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 199,18 zł(244,99 zł)<br>+10szt 148,32 zł(182,43 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                            | ISO 16028                                                 |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 12 (1/2")                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | viton                                                     |                  |                                                           |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynko-nikiel                                              |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 350                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 122                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                        | 0.42                                                      |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO F DN16 z GW 3/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF16-F-12G                 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 237,12 zł(291,66 zł)<br>+10szt 176,58 zł(217,19 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                            | ISO 16028                                                 |                  |                                                           |

|                                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 16 (5/8")                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | NBR                                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynko-nikiel                                              |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 350                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 188                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                        | 0.617                                                     |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO F DN16 z GW 3/4" BSP, uszcz. Viton</b><br>Indeks: HQ-IF16-F-12G-V | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 411,17 zł(505,74 zł)<br>+10szt 306,19 zł(376,61 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                            | ISO 16028                                                 |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 16 (5/8")                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | viton                                                     |                  |                                                           |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                | cynko-nikiel                                              |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 350                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                       | 188                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                        | 0                                                         |                  |                                                           |
| <b>Gniazdo ISO F DN19 z GW 3/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF19-F-12G                 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 396,98 zł(488,29 zł)<br>+10szt 295,62 zł(363,61 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                             | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                           |
| Norma                                                                            | ISO 16028                                                 |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                           | 20 (3/4")                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                              | NBR                                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                        | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                    | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                 | stal węglowa                                              |                  |                                                           |

|                                                                |                                                           |                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                              | cynko-nikiel                                              |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                | 3/4"                                                      |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                 | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                    | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                   | brak                                                      |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                  | 350                                                       |                  |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                     | 290                                                       |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                      | 0.975                                                     |                  |                                                             |
| <b>Gniazdo ISO F DN19 z GW 1" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF19-F-16G | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 383,03 zł(471,13 zł)<br>+10szt 285,24 zł(350,85 zł)   |
| Dane techniczne                                                |                                                           |                  |                                                             |
| Element szybkozłącza                                           | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                             |
| Norma                                                          | ISO 16028                                                 |                  |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                         | 20 (3/4")                                                 |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                            | NBR                                                       |                  |                                                             |
| Geometria                                                      | prosta                                                    |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                  | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                               | stal węglowa                                              |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                              | cynko-nikiel                                              |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                | 1"                                                        |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                 | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                    | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                   | brak                                                      |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                  | 350                                                       |                  |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                     | 290                                                       |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                      | 0.917                                                     |                  |                                                             |
| <b>Gniazdo ISO F DN25 z GW 1" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF25-F-16G | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 995,98 zł(1 225,06 zł)<br>+10szt 741,69 zł(912,28 zł) |
| Dane techniczne                                                |                                                           |                  |                                                             |
| Element szybkozłącza                                           | gniazdo z zaworem                                         |                  |                                                             |
| Norma                                                          | ISO 16028                                                 |                  |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                         | 25 (1")                                                   |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                            | NBR                                                       |                  |                                                             |
| Geometria                                                      | prosta                                                    |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                  | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                               | stal węglowa                                              |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                              | cynko-nikiel                                              |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                | GW BSP                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                | 1"                                                        |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                 | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                    | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                             |

|                                                                    |               |                                                           |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       |               | brak                                                      |                                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      |               | 260                                                       |                                                                   |
| Przepływ nominalny [l/min]                                         |               | 382                                                       |                                                                   |
| Masa [kg]                                                          |               | 1.484                                                     |                                                                   |
| <b>Gniazdo ISO F DN25 z GW 1.1/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF25-F-20G | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 785,87 zł(966,62 zł)<br>+10szt 585,22 zł(719,82 zł)         |
| Dane techniczne                                                    |               |                                                           |                                                                   |
| Element szybkozłącza                                               |               | gniazdo z zaworem                                         |                                                                   |
| Norma                                                              |               | ISO 16028                                                 |                                                                   |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                             |               | 25 (1")                                                   |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                |               | NBR                                                       |                                                                   |
| Geometria                                                          |               | prosta                                                    |                                                                   |
| Typ materiału                                                      |               | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                   |               | stal węglowa                                              |                                                                   |
| Pokrycie ochronne                                                  |               | cynko-nikiel                                              |                                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                    |               | GW BSP                                                    |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                    |               | 1.1/4"                                                    |                                                                   |
| Opis przyłącza                                                     |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                        |               | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       |               | brak                                                      |                                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      |               | 260                                                       |                                                                   |
| Przepływ nominalny [l/min]                                         |               | 382                                                       |                                                                   |
| Masa [kg]                                                          |               | 1.5                                                       |                                                                   |
| <b>Gniazdo ISO F DN40 z GW 1.1/2" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF40-F-24G | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 3 363,59 zł(4 137,22 zł)<br>+10szt 2 504,80 zł(3 080,90 zł) |
| Dane techniczne                                                    |               |                                                           |                                                                   |
| Element szybkozłącza                                               |               | gniazdo z zaworem                                         |                                                                   |
| Norma                                                              |               | ISO 16028                                                 |                                                                   |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                             |               | 38 (1.1/2")                                               |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                |               | NBR                                                       |                                                                   |
| Geometria                                                          |               | prosta                                                    |                                                                   |
| Typ materiału                                                      |               | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                                   |
| Rodzaj materiału                                                   |               | stal węglowa                                              |                                                                   |
| Pokrycie ochronne                                                  |               | cynko-nikiel                                              |                                                                   |
| Typ przyłącza 1                                                    |               | GW BSP                                                    |                                                                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                    |               | 1.1/2"                                                    |                                                                   |
| Opis przyłącza                                                     |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                        |               | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                                   |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       |               | brak                                                      |                                                                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      |               | 250                                                       |                                                                   |
| Przepływ nominalny [l/min]                                         |               | 1200                                                      |                                                                   |
| Masa [kg]                                                          |               | 2.696                                                     |                                                                   |