



Szybkozłącze hydrauliczne bezwyciekowe ISO-F, gniazdo z GW BSP ze stali z powłoką cynkowo-niklową, HOLMBURY, typ IF

Gniazdo bezwyciekowego szybkozłącza ISO-F "flat-face" typ IF z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone głównie do maszyn budowlanych, w których występują duże skoki ciśnienia. Powłoka cynkowo - niklowa zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Gniazdo posiada trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C); viton (temperatura pracy od -15°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 400 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo ISO F DN6 z GW 1/4" BSP Indeks: HQ-IF06-F-04G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 132,02 zł (162,38 zł) +10szt 106,88 zł (131,46 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.187		
Gniazdo ISO F DN10 z GW 3/8" BSP Indeks: HQ-IF10-F-06G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 112,93 zł (138,90 zł) +10szt 91,42 zł (112,45 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16" - 3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	67		
Masa [kg]	0.278		
Gniazdo ISO F DN10 z GW 1/2" BSP Indeks: HQ-IF10-F-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 111,88 zł (137,61 zł) +10szt 90,57 zł (111,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	67		
Masa [kg]	0.284		
Gniazdo ISO F DN10 z GW 1/2" BSP, uszcz. Viton Indeks: HQ-IF10-F-08G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,03 zł (155,02 zł) +10szt 102,03 zł (125,50 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		67	
Masa [kg]		0.285	
Gniazdo ISO F DN12 z GW 1/2" BSP Indeks: HQ-IF12-F-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 149,84 zł (184,30 zł) +10szt 121,30 zł (149,20 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR - guma nitylowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		122	
Masa [kg]		0.458	
Gniazdo ISO F DN12 z GW 1/2" BSP, uszcz. Viton Indeks: HQ-IF12-F-08G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,17 zł (209,31 zł) +10szt 137,75 zł (169,43 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		122	
Masa [kg]		0.46	

Gniazdo ISO F DN12 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-IF12-F-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 157,29 zł (193,47 zł) +10szt 127,33 zł (156,62 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	122		
Masa [kg]	0.413		
Gniazdo ISO F DN12 z GW 3/4" BSP, uszcz. Viton Indeks: HQ-IF12-F-12G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 177,99 zł (218,93 zł) +10szt 144,09 zł (177,23 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	122		
Masa [kg]	0.42		
Gniazdo ISO F DN16 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-IF16-F-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 211,89 zł (260,62 zł) +10szt 171,53 zł (210,98 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0.617		
Gniazdo ISO F DN16 z GW 3/4" BSP, uszcz. Viton Indeks: HQ-IF16-F-12G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 367,43 zł (451,94 zł) +10szt 297,44 zł (365,85 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0		
Gniazdo ISO F DN19 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-IF19-F-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 354,74 zł (436,33 zł) +10szt 287,17 zł (353,22 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	290		
Masa [kg]	0.975		
Gniazdo ISO F DN19 z GW 1" BSP Indeks: HQ-IF19-F-16G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 342,29 zł (421,02 zł) +10szt 277,09 zł (340,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	290		
Masa [kg]	0.917		
Gniazdo ISO F DN25 z GW 1" BSP Indeks: HQ-IF25-F-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 890,03 zł (1 094,74 zł) +10szt 720,50 zł (886,22 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		260	
Przepływ nominalny [l/min]		382	
Masa [kg]		1.484	
Gniazdo ISO F DN25 z GW 1.1/4" BSP Indeks: HQ-IF25-F-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 568,50 zł (699,26 zł) +4szt 501,62 zł (616,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR - guma nitylowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		260	
Przepływ nominalny [l/min]		382	
Masa [kg]		1.5	
Gniazdo ISO F DN40 z GW 1.1/2" BSP Indeks: HQ-IF40-F-24G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 2 433,24 zł (2 992,89 zł) +4szt 2 146,97 zł (2 640,77 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		38 (1.1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR - guma nitylowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		1200	
Masa [kg]		2.696	