



Szybkozłącza hydrauliczne bezwyciekowe ISO-F, wtyk z GW BSP ze stali z powłoką cynkowo-niklową, HOLMBURY, typ IF

Wtyk bezwyciekowego szybkozłącza ISO-F "flat-face" typ IF z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone głównie do maszyn budowlanych, w których występują duże skoki ciśnienia. Powłoka cynkowo - niklowa zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C); viton (temperatura pracy od -15°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 400 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany przy $\Delta p = 3 \text{ bar}$ [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk ISO F DN6 z GW 1/4" BSP Indeks: HQ-IF06-M-04G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 72,31 zł (88,94 zł) +10szt 53,85 zł (66,24 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.099		
Wtyk ISO F DN10 z GW 3/8" BSP Indeks: HQ-IF10-M-06G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 52,11 zł (64,10 zł) +10szt 38,81 zł (47,74 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	67		
Masa [kg]	0.146		
Wtyk ISO F DN10 z GW 1/2" BSP Indeks: HQ-IF10-M-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,72 zł (67,31 zł) +10szt 40,75 zł (50,12 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	67		
Masa [kg]	0.139		
Wtyk ISO F DN10 z GW 1/2" BSP, uszcz. viton Indeks: HQ-IF10-M-08G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,73 zł (107,91 zł) +10szt 65,33 zł (80,36 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		67	
Masa [kg]		0.14	
Wtyk ISO F DN12 z GW 1/2" BSP Indeks: HQ-IF12-M-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 92,76 zł (114,09 zł) +10szt 69,08 zł (84,97 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		122	
Masa [kg]		0.306	
Wtyk ISO F DN12 z GW 1/2" BSP, uszcz. viton Indeks: HQ-IF12-M-08G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,81 zł (155,98 zł) +10szt 94,43 zł (116,15 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Przepływ nominalny [l/min]		122	
Masa [kg]		0.31	

Wtyk ISO F DN12 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-IF12-M-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 88,46 zł (108,81 zł) +10szt 65,88 zł (81,03 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	122		
Masa [kg]	0.271		
Wtyk ISO F DN12 z GW 3/4" BSP, uszcz. viton Indeks: HQ-IF12-M-12G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,81 zł (155,98 zł) +10szt 94,43 zł (116,15 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	122		
Masa [kg]	0.28		
Wtyk ISO F DN16 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-IF16-M-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 103,45 zł (127,24 zł) +10szt 77,03 zł (94,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0.3		
Wtyk ISO F DN16 z GW 3/4" BSP, uszcz. viton Indeks: HQ-IF16-M-12G-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 310,49 zł(381,90 zł) +10szt 231,21 zł(284,39 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	188		
Masa [kg]	0.31		
Wtyk ISO F DN19 z GW 3/4" BSP Indeks: HQ-IF19-M-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 267,99 zł(329,63 zł) +10szt 199,57 zł(245,47 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	290		
Masa [kg]	0.531		
Wtyk ISO F DN19 z GW 1" BSP Indeks: HQ-IF19-M-16G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 156,34 zł(192,30 zł) +10szt 116,42 zł(143,20 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	290		
Masa [kg]	0.478		
Wtyk ISO F DN25 z GW 1" BSP Indeks: HQ-IF25-M-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 712,78 zł(876,72 zł) +10szt 530,80 zł(652,88 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		260	
Przepływ nominalny [l/min]		382	
Masa [kg]		0.6	
Wtyk ISO F DN25 z GW 1.1/4" BSP Indeks: HQ-IF25-M-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 456,12 zł(561,03 zł) +10szt 339,67 zł(417,79 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		260	
Przepływ nominalny [l/min]		382	
Masa [kg]		0.8	
Wtyk ISO F DN40 z GW 1.1/2" BSP Indeks: HQ-IF40-M-24G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 906,52 zł(1 115,02 zł) +10szt 675,07 zł(830,34 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		38 (1.1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		1200	
Masa [kg]		1.873	