



## Szybkozłącze hydrauliczne bezwyciekowe ISO-F, wtyk z GW BSP ze stali z powłoką cynkowo-niklową, HOLMBURY, typ IF

Wtyk bezwyciekowego szybkozłącza ISO-F "flat-face" typ IF z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone głównie do maszyn budowlanych, w których występują duże skoki ciśnienia. Powłoka cynkowo - niklowa zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C); viton (temperatura pracy od -15°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 400 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany przy  $\Delta p = 3 \text{ bar}$  [l/min].

| Produkt                                                       | Dostępność                                                | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk ISO F DN6 z GW 1/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF06-M-04G  | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 72,31 zł (88,94 zł)<br>+10szt 53,85 zł (66,24 zł) |
| Dane techniczne                                               |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                          | wtyk z zaworem                                            |               |                                                         |
| Norma                                                         | ISO 16028                                                 |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                        | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                       |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                           | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                     | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                              | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                             | cynko-nikiel                                              |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                               | GW BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)               | 1/4"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                   | uszczelka metalowo-gumowa                                 |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                  | brak                                                      |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                 | 400                                                       |               |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                    | 30                                                        |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                     | 0.099                                                     |               |                                                         |
| <b>Wtyk ISO F DN10 z GW 3/8" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF10-M-06G | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 52,11 zł (64,10 zł)<br>+10szt 38,81 zł (47,74 zł) |
| Dane techniczne                                               |                                                           |               |                                                         |
| Element szybkozłącza                                          | wtyk z zaworem                                            |               |                                                         |
| Norma                                                         | ISO 16028                                                 |               |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                        | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                           | NBR                                                       |               |                                                         |
| Geometria                                                     | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                              | stal węglowa                                              |               |                                                         |

|                                                                               |                             |                                                           |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                                             |                             | cynko-nikiel                                              |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                               |                             | GW BSP                                                    |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 3/8"                                                      |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  |                             | brak                                                      |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 350                                                       |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    |                             | 67                                                        |                                                          |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.146                                                     |                                                          |
| <b>Wtyk ISO F DN10 z GW 1/2" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF10-M-08G                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 54,72 zł (67,31 zł)<br>+10szt 40,75 zł (50,12 zł)  |
| Dane techniczne                                                               |                             |                                                           |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                          |                             | wtyk z zaworem                                            |                                                          |
| Norma                                                                         |                             | ISO 16028                                                 |                                                          |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        |                             | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           |                             | NBR                                                       |                                                          |
| Geometria                                                                     |                             | prosta                                                    |                                                          |
| Typ materiału                                                                 |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                              |                             | stal węglowa                                              |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                             |                             | cynko-nikiel                                              |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                               |                             | GW BSP                                                    |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 1/2"                                                      |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  |                             | brak                                                      |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 350                                                       |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    |                             | 67                                                        |                                                          |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.139                                                     |                                                          |
| <b>Wtyk ISO F DN10 z GW 1/2" BSP, uszcz. viton</b><br>Indeks: HQ-IF10-M-08G-V | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 87,73 zł (107,91 zł)<br>+10szt 65,33 zł (80,36 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                                                           |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                          |                             | wtyk z zaworem                                            |                                                          |
| Norma                                                                         |                             | ISO 16028                                                 |                                                          |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        |                             | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                       |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           |                             | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)                         |                                                          |
| Geometria                                                                     |                             | prosta                                                    |                                                          |
| Typ materiału                                                                 |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                              |                             | stal węglowa                                              |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                             |                             | cynko-nikiel                                              |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                               |                             | GW BSP                                                    |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 1/2"                                                      |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                          |

|                                                                               |                             |                                                           |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  |                             | brak                                                      |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 350                                                       |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    |                             | 67                                                        |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.14                                                      |                                                            |
| <b>Wtyk ISO F DN12 z GW 1/2" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF12-M-08G                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 92,76 zł (114,09 zł)<br>+10szt 69,08 zł (84,97 zł)   |
| Dane techniczne                                                               |                             |                                                           |                                                            |
| Element szybkozłącza                                                          |                             | wtyk z zaworem                                            |                                                            |
| Norma                                                                         |                             | ISO 16028                                                 |                                                            |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        |                             | 12 (1/2")                                                 |                                                            |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           |                             | NBR                                                       |                                                            |
| Geometria                                                                     |                             | prosta                                                    |                                                            |
| Typ materiału                                                                 |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                              |                             | stal węglowa                                              |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                             |                             | cynko-nikiel                                              |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                               |                             | GW BSP                                                    |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 1/2"                                                      |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  |                             | brak                                                      |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 350                                                       |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    |                             | 122                                                       |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.306                                                     |                                                            |
| <b>Wtyk ISO F DN12 z GW 1/2" BSP, uszcz. viton</b><br>Indeks: HQ-IF12-M-08G-V | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 126,81 zł (155,98 zł)<br>+10szt 94,43 zł (116,15 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                                                           |                                                            |
| Element szybkozłącza                                                          |                             | wtyk z zaworem                                            |                                                            |
| Norma                                                                         |                             | ISO 16028                                                 |                                                            |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        |                             | 12 (1/2")                                                 |                                                            |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           |                             | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)                         |                                                            |
| Geometria                                                                     |                             | prosta                                                    |                                                            |
| Typ materiału                                                                 |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                              |                             | stal węglowa                                              |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                             |                             | cynko-nikiel                                              |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                               |                             | GW BSP                                                    |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |                             | 1/2"                                                      |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  |                             | brak                                                      |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 |                             | 350                                                       |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    |                             | 122                                                       |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     |                             | 0.31                                                      |                                                            |

|                                                                               |                                                           |                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk ISO F DN12 z GW 3/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF12-M-12G                 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 88,46 zł (108,81 zł)<br>+10szt 65,88 zł (81,03 zł)   |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                            |
| Element szybkozłącza                                                          | wtyk z zaworem                                            |                  |                                                            |
| Norma                                                                         | ISO 16028                                                 |                  |                                                            |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        | 12 (1/2")                                                 |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           | NBR                                                       |                  |                                                            |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                              |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynko-nikiel                                              |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 3/4"                                                      |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                      |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 350                                                       |                  |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    | 122                                                       |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     | 0.271                                                     |                  |                                                            |
| <b>Wtyk ISO F DN12 z GW 3/4" BSP, uszcz. viton</b><br>Indeks: HQ-IF12-M-12G-V | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 126,81 zł (155,98 zł)<br>+10szt 94,43 zł (116,15 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                            |
| Element szybkozłącza                                                          | wtyk z zaworem                                            |                  |                                                            |
| Norma                                                                         | ISO 16028                                                 |                  |                                                            |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        | 12 (1/2")                                                 |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)                         |                  |                                                            |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                              |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynko-nikiel                                              |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 3/4"                                                      |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                      |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 350                                                       |                  |                                                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    | 122                                                       |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     | 0.28                                                      |                  |                                                            |
| <b>Wtyk ISO F DN16 z GW 3/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF16-M-12G                 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 103,45 zł (127,24 zł)<br>+10szt 77,03 zł (94,75 zł)  |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                            |
| Element szybkozłącza                                                          | wtyk z zaworem                                            |                  |                                                            |
| Norma                                                                         | ISO 16028                                                 |                  |                                                            |

|                                                                               |                                                           |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        | 16 (5/8")                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           | NBR                                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynko-nikiel                                              |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 350                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    | 188                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                     | 0.3                                                       |                  |                                                           |
| <b>Wtyk ISO F DN16 z GW 3/4" BSP, uszcz. viton</b><br>Indeks: HQ-IF16-M-12G-V | Na zamówienie                                             | Po potwierdzeniu | +1szt 310,49 zł(381,90 zł)<br>+10szt 231,21 zł(284,39 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                          | wtyk z zaworem                                            |                  |                                                           |
| Norma                                                                         | ISO 16028                                                 |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        | 16 (5/8")                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           | FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)                         |                  |                                                           |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                              |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynko-nikiel                                              |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                               | GW BSP                                                    |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 3/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                      |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 350                                                       |                  |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                    | 188                                                       |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                     | 0.31                                                      |                  |                                                           |
| <b>Wtyk ISO F DN19 z GW 3/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF19-M-12G                 | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h    | +1szt 267,99 zł(329,63 zł)<br>+10szt 199,57 zł(245,47 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                                           |                  |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                          | wtyk z zaworem                                            |                  |                                                           |
| Norma                                                                         | ISO 16028                                                 |                  |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                        | 20 (3/4")                                                 |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                           | NBR                                                       |                  |                                                           |
| Geometria                                                                     | prosta                                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                              |                  |                                                           |

|                                                             |                             |                                                           |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                           |                             | cynko-nikiel                                              |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                             |                             | GW BSP                                                    |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)             |                             | 3/4"                                                      |                                                           |
| Opis przyłącza                                              |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                 |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                |                             | brak                                                      |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                               |                             | 350                                                       |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                  |                             | 290                                                       |                                                           |
| Masa [kg]                                                   |                             | 0.531                                                     |                                                           |
| <b>Wtyk ISO F DN19 z GW 1" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF19-M-16G | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 156,34 zł(192,30 zł)<br>+10szt 116,42 zł(143,20 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                                                           |                                                           |
| Element szybkozłącza                                        |                             | wtyk z zaworem                                            |                                                           |
| Norma                                                       |                             | ISO 16028                                                 |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                      |                             | 20 (3/4")                                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                         |                             | NBR                                                       |                                                           |
| Geometria                                                   |                             | prosta                                                    |                                                           |
| Typ materiału                                               |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                            |                             | stal węglowa                                              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                           |                             | cynko-nikiel                                              |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                             |                             | GW BSP                                                    |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)             |                             | 1"                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza                                              |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                 |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                |                             | brak                                                      |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                               |                             | 350                                                       |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                  |                             | 290                                                       |                                                           |
| Masa [kg]                                                   |                             | 0.478                                                     |                                                           |
| <b>Wtyk ISO F DN25 z GW 1" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF25-M-16G | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 712,78 zł(876,72 zł)<br>+10szt 530,80 zł(652,88 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                                                           |                                                           |
| Element szybkozłącza                                        |                             | wtyk z zaworem                                            |                                                           |
| Norma                                                       |                             | ISO 16028                                                 |                                                           |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                      |                             | 25 (1")                                                   |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                         |                             | NBR                                                       |                                                           |
| Geometria                                                   |                             | prosta                                                    |                                                           |
| Typ materiału                                               |                             | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                            |                             | stal węglowa                                              |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                           |                             | cynko-nikiel                                              |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                             |                             | GW BSP                                                    |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)             |                             | 1"                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza                                              |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                 |                             | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                           |

|                                                                 |               |                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                    |               | brak                                                      |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   |               | 260                                                       |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                      |               | 382                                                       |                                                             |
| Masa [kg]                                                       |               | 0.6                                                       |                                                             |
| <b>Wtyk ISO F DN25 z GW 1.1/4" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF25-M-20G | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 456,12 zł(561,03 zł)<br>+10szt 339,67 zł(417,79 zł)   |
| Dane techniczne                                                 |               |                                                           |                                                             |
| Element szybkozłącza                                            |               | wtyk z zaworem                                            |                                                             |
| Norma                                                           |               | ISO 16028                                                 |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                          |               | 25 (1")                                                   |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                             |               | NBR                                                       |                                                             |
| Geometria                                                       |               | prosta                                                    |                                                             |
| Typ materiału                                                   |               | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                |               | stal węglowa                                              |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                               |               | cynko-nikiel                                              |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                 |               | GW BSP                                                    |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                 |               | 1.1/4"                                                    |                                                             |
| Opis przyłącza                                                  |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                     |               | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                    |               | brak                                                      |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   |               | 260                                                       |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                      |               | 382                                                       |                                                             |
| Masa [kg]                                                       |               | 0.8                                                       |                                                             |
| <b>Wtyk ISO F DN40 z GW 1.1/2" BSP</b><br>Indeks: HQ-IF40-M-24G | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 906,52 zł(1 115,02 zł)<br>+10szt 675,07 zł(830,34 zł) |
| Dane techniczne                                                 |               |                                                           |                                                             |
| Element szybkozłącza                                            |               | wtyk z zaworem                                            |                                                             |
| Norma                                                           |               | ISO 16028                                                 |                                                             |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                          |               | 38 (1.1/2")                                               |                                                             |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                             |               | NBR                                                       |                                                             |
| Geometria                                                       |               | prosta                                                    |                                                             |
| Typ materiału                                                   |               | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                |               | stal węglowa                                              |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                               |               | cynko-nikiel                                              |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                 |               | GW BSP                                                    |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                 |               | 1.1/2"                                                    |                                                             |
| Opis przyłącza                                                  |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                     |               | uszczelka metalowo-gumowa                                 |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                    |               | brak                                                      |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   |               | 250                                                       |                                                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                      |               | 1200                                                      |                                                             |
| Masa [kg]                                                       |               | 1.873                                                     |                                                             |