



Szybkozłącze hydrauliczne CEJN 525, gniazdo z GW BSP z zaworem i eliminatorem, stal pokryta cynko-nikiem

Gniazdo szybkozłącza CEJN seria 525 (NORDIC RANGE) z zaworem odcinającym i eliminatorem oraz gwintem wewnętrznym BSP. Gniazdo posiada dodatkowy o-ring, dzięki czemu nadaje się do instalacji gazowych. Posiada również pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Jest przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia). Materiał: stal pokryta cynko-nikiem. Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: viton lub NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C (dla NBR), od -15°C do +200°C (dla viton). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 525, GW 3/8" BSP, uszcz. NBR, z zaworem i elim. Indeks: CJ-H-105251234	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 173,70 zł(213,65 zł) +5szt 146,27 zł(179,91 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Długość L1 [mm]	61.6		
Sześciokąt SW [mm]	24		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	53		
Masa [kg]	0		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 280 bar		
Gniazdo CEJN 525, GW 1/2" BSP, uszcz. NBR, z zaworem i elim. Indeks: CJ-H-105251235	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 176,71 zł(217,35 zł) +5szt 148,81 zł(183,04 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	12.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Długość L1 [mm]		67.6	
Sześciokąt SW [mm]		33	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		108	
Masa [kg]		0.339	
Uwagi		ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 250 bar	
Gniazdo CEJN 525, GW 3/4" BSP, uszcz. NBR, z zaworem i elim. Indeks: CJ-H-105251237	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 268,46 zł(330,21 zł) +5szt 226,07 zł(278,07 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Średnica przelotu [mm]		20	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Długość L1 [mm]		76.2	
Sześciokąt SW [mm]		38	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		280	
Przepływ nominalny [l/min]		214	
Masa [kg]		0.586	
Uwagi		ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 200 bar	
Gniazdo CEJN 525, GW 1" BSP, uszcz. NBR, z zaworem i elimin. Indeks: CJ-H-105251239	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 381,08 zł(468,73 zł) +5szt 320,91 zł(394,72 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		25	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel
Długość L1 [mm]	92
Sześciokąt SW [mm]	48
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250
Przepływ nominalny [l/min]	322
Masa [kg]	0
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 250 bar