



Szybkozłącze hydrauliczne, gniazdo z GW BSP i metrycznym, ze stali ocynkowanej, seria H-5000, GROMELLE

Gniazdo szybkozłącza GROMELLE seria H-5000 z gwintem wewnętrznym BSP i metrycznym. Zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Przeznaczone do zastosowań, w których występuje duże ciśnienie robocze, impulsy ciśnienia, obciążenia mechaniczne, częste łączenie i rozłączanie. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym, maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -20°C do +100°C), powyżej rozmiaru 1" viton (od -20°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 1000 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 3:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo H-5000 standard, GW 1/8" BSP Indeks: GR-HA-0500100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,71 zł(146,01 zł) +3szt 103,87 zł(127,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	3 - 4 (1/8" -5/32")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	1000		
Przepływ nominalny [l/min]	11		
Masa [kg]	0.088		
Gniazdo H-5000 standard, GW 1/4" BSP Indeks: GR-HA-0501100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,55 zł(127,37 zł) +3szt 90,61 zł(111,45 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	700		
Przepływ nominalny [l/min]	22		
Masa [kg]	0.122		
Gniazdo H-5000 standard, GW 3/8" BSP Indeks: GR-HA-0502100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,77 zł(127,64 zł) +3szt 90,79 zł(111,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	600		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.197		
Gniazdo H-5000 standard, GW 1/2" BSP Indeks: GR-HA-0503100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 105,63 zł(129,92 zł) +3szt 92,42 zł(113,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	49		
Masa [kg]	0.226		
Gniazdo H-5000 standard, GW 3/4" BSP Indeks: GR-HA-0504100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 231,41 zł(284,63 zł) +3szt 202,48 zł(249,05 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	95		
Masa [kg]	0.577		
Gniazdo H-5000 standard, GW 1" BSP Indeks: GR-HA-0505100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 372,47 zł(458,14 zł) +3szt 325,91 zł(400,87 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	153		
Masa [kg]	0.72		
Gniazdo H-5000 standard, GW 1.1/4" BSP, Viton Indeks: GR-HA-05061V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 729,19 zł(2 126,90 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Przepływ nominalny [l/min]	239		
Masa [kg]	2.165		
Gniazdo H-5000 standard, GW 1.1/2" BSP, Viton Indeks: GR-HA-05071V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 419,62 zł(2 976,13 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	150		
Przepływ nominalny [l/min]	365		
Masa [kg]	3.5		
Uwagi	dla mediów agresywnych ciśnienie robocze wynosi 38 bar		
Gniazdo H-5000 standard, GW 2" BSP, Viton Indeks: GR-HA-05091V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 674,26 zł(4 519,34 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100		
Przepływ nominalny [l/min]	653		
Masa [kg]	4.84		
Uwagi	dla mediów agresywnych ciśnienie robocze wynosi 28 bar		