



Szybkozłącze hydrauliczne ISO-F, wtyk z GW BSP ze stali nierdzewnej, typ IF

Wtyk szybkozłącza PH typ IF w standardzie ISO F z gwintem wewnętrznym BSP. Złącze bezwyciekowe typu "flat-face". Przeznaczone głównie do zastosowań przemysłowych oraz hydrauliki siłowej. Szybkozłącze może być obsługiwane jedną ręką. Zamienne z szybkozłączkami ISO-F innych producentów. Norma: ISO 16028 (do rozmiaru 1"). Materiał: stal AISI 316 Ti. Uszczelnienie: viton (temperatura pracy od -20°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 315 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy $\Delta p = 3 \text{ bar}$ [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk ISO F DN6 z GW 1/4" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF06-M-04G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 392,21 zł(482,42 zł) +5szt 298,82 zł(367,55 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.089		
Wtyk ISO F DN10 z GW 3/8" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF10-M-06G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 441,31 zł(542,81 zł) +5szt 336,24 zł(413,58 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		45	
Masa [kg]		0.124	
Wtyk ISO F DN12 z GW 1/2" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF12-M-08G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 512,17 zł(629,97 zł) +5szt 390,22 zł(479,97 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		103	
Masa [kg]		0.262	
Wtyk ISO F DN16 z GW 3/4" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF16-M-12G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 674,39 zł(829,50 zł) +5szt 513,82 zł(632,00 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		ISO 16028	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316Ti	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka metalowo-gumowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		158	
Masa [kg]		0.261	
Wtyk ISO F DN19 z GW 1" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF19-M-16G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 740,90 zł(911,31 zł) +5szt 564,50 zł(694,34 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	194		
Masa [kg]	0.401		
Wtyk ISO F DN25 z GW 1.1/4" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF25-M-20G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 249,34 zł (1 536,69 zł) +5szt 951,88 zł (1 170,81 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 16028		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Przepływ nominalny [l/min]	270		
Masa [kg]	0.673		
Wtyk ISO F DN40 z GW 1.1/2" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF40-M-24G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 070,42 zł (2 546,62 zł) +5szt 1 577,46 zł (1 940,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	90		
Przepływ nominalny [l/min]	758		
Masa [kg]	1.723		
Wtyk ISO F DN50 z GW 2" BSP, AISI 316Ti, Viton Indeks: PH-IF50-M-32G-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 781,14 zł(7 110,80 zł) +5szt 4 404,68 zł(5 417,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316Ti		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka metalowo-gumowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Przepływ nominalny [l/min]	1256		
Masa [kg]	2.3		