



Szybkozłącze hydrauliczne, wtyk z GW BSP i metrycznym ze stali ocynkowanej, seria H-5000, GROMELLE

Wtyk szybkozłącza GROMELLE seria H-5000 z gwintem wewnętrznym BSP i metrycznym. Przeznaczone do zastosowań, w których występuje duże ciśnienie robocze, impulsy ciśnienia, obciążenia mechaniczne, częste łączenie i rozłączanie. Zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym, maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -20°C do +100°C), powyżej rozmiaru 1" viton (od -20°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 1000 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 3:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk H-5000, GW 1/8" BSP Indeks: GR-HA-0500200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,13 zł (61,66 zł) +3szt 43,86 zł (53,95 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	3 - 4 (1/8" - 5/32")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	1000		
Przepływ nominalny [l/min]	11		
Masa [kg]	0.023		
Wtyk H-5000, GW 1/4" BSP Indeks: GR-HA-0501200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,65 zł (53,69 zł) +3szt 38,19 zł (46,97 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" - 5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	700		
Przepływ nominalny [l/min]	22		
Masa [kg]	0.037		
Wtyk H-5000, GW 3/8" BSP Indeks: GR-HA-0502200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,25 zł (61,81 zł) +3szt 43,97 zł (54,08 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	600		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.07		
Wtyk H-5000, GW M10x1 Indeks: GR-HA-0530200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,53 zł (70,76 zł) +3szt 50,34 zł (61,92 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	600		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0		
Wtyk H-5000, GW 1/2" BSP Indeks: GR-HA-0503200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,11 zł (60,41 zł) +3szt 42,97 zł (52,85 zł)
Dane techniczne			

Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	49		
Masa [kg]	0.092		
Wtyk H-5000, GW 1/2" BSP, uszcz. viton Indeks: GR-HA-05032V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,26 zł (75,35 zł) +3szt 53,60 zł (65,93 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	49		
Masa [kg]	0.092		
Wtyk H-5000, GW 3/4" BSP Indeks: GR-HA-0504200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,69 zł (125,08 zł) +3szt 88,98 zł (109,45 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		95	
Masa [kg]		0.217	
Wtyk H-5000, GW M22x1,5 Indeks: GR-HA-0533200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 176,58 zł(217,19 zł) +3szt 154,51 zł(190,05 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		95	
Masa [kg]		0	
Wtyk H-5000, GW 1" BSP Indeks: GR-HA-0505200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 168,71 zł(207,51 zł) +3szt 147,62 zł(181,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		153	
Masa [kg]		0.287	
Wtyk H-5000, GW 1.1/4" BSP, viton Indeks: GR-HA-05062V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 867,90 zł(1 067,52 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	

Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Przepływ nominalny [l/min]	239		
Masa [kg]	0.9		
Wtyk H-5000, GW 1.1/2" BSP, viton Indeks: GR-HA-05072V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 391,36 zł(1 711,37 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	Viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	150		
Przepływ nominalny [l/min]	365		
Masa [kg]	1.5		
Uwagi	dla mediów agresywnych ciśnienie robocze wynosi 38 bar		
Wtyk H-5000, GW 2" BSP, viton Indeks: GR-HA-05092V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 270,92 zł(2 793,23 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	viton		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	100
Przepływ nominalny [l/min]	653
Masa [kg]	1.84
Uwagi	dla mediów agresywnych ciśnienie robocze wynosi 28 bar