



Szybkozłącze hydrauliczne z zaworem, gniazdo z GW BSP, ze stali nierdzewnej, CEJN 526

Gniazdo szybkozłącza CEJN seria 526 (NORDIC RANGE) z zaworem odcinającym oraz z gwintem wewnętrznym BSP. Gniazdo posiada dodatkowy o-ring, dzięki czemu nadaje się do instalacji gazowych. Posiada również pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: do 300 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 526, GW 1/4" BSP, uszcz. Viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105261212	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 782,01 zł(961,87 zł) +5szt 658,54 zł(810,00 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	6.3		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Długość L [mm]	60		
Sześciokąt SW [mm]	21		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	24		
Masa [kg]	0		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 250 bar		
Gniazdo CEJN 526, GW 3/8" BSP, uszcz. Viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105261214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 912,98 zł(1 122,97 zł) +5szt 768,82 zł(945,65 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Długość L [mm]		61.6	
Sześciokąt SW [mm]		24	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		53	
Masa [kg]		0	
Uwagi		ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 250 bar	
Gniazdo CEJN 526, GW 1/2" BSP, uszcz. Viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105261215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 028,35 zł(1 264,87 zł) +5szt 865,98 zł(1 065,16 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	12.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Długość L [mm]	67.6		
Sześciokąt SW [mm]	33		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	108		
Masa [kg]	0		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 250 bar		
Gniazdo CEJN 526, GW 3/4" BSP, uszcz. Viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105261217	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 442,61 zł(1 774,41 zł) +5szt 1 214,83 zł(1 494,24 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	20		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Długość L [mm]	76.2		
Sześciokąt SW [mm]	38		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Przepływ nominalny [l/min]		214	
Masa [kg]		0	
Uwagi		ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 200 bar	
Gniazdo CEJN 526, GW 1" BSP, uszcz. Viton, z zaworem Indeks: CJ-H-105261219		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 2 158,77 zł(2 655,29 zł) +5szt 1 817,91 zł(2 236,03 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		25 (1")	
Średnica przelotu [mm]		25	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Długość L [mm]		92	
Sześciokąt SW [mm]		48	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Przepływ nominalny [l/min]		322	
Masa [kg]		0	
Uwagi		ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 150 bar	