



Szybkozłącze hydrauliczne z zaworem i eliminatorem, gniazdo z GW BSP, TEMA STANDARD

Gniazdo szybkozłącza TEMA STANDARD (NORDIC RANGE) z zaworem odcinającym i eliminatorem oraz gwintem wewnętrznym BSP. Gniazdo posiada dodatkowy o-ring dzięki czemu nadaje się do instalacji gazowych. Posiada również pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia). Materiał: mosiądz chromowany do rozmiaru 1", stal ocynkowana powyżej 1". Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od średnicy). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Uszczelnienie: viton lub NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C (dla NBR), od -15°C do +200°C (dla viton). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo z GW 3/8" BSP, uszcz. nitryl, z zaworem i elimin. Indeks: TA-H-3811	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 372,15 zł(457,74 zł) +10szt 283,55 zł(348,77 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	60		
Sześciokąt SW [mm]	24		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	53		
Masa [kg]	0.25		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 280 bar		
Gniazdo z GW 3/8" BSP, uszcz. Viton, z zaworem i elimin. Indeks: TA-H-3811V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 469,83 zł(577,89 zł) +10szt 357,97 zł(440,30 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	10		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	60		
Sześciokąt SW [mm]	24		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	53		
Masa [kg]	0.25		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 280 bar		
Gniazdo z GW 1/2" BSP, uszcz. nityl, z zaworem i elimin. Indeks: TA-H-5011	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 390,08 zł(479,80 zł) +10szt 297,20 zł(365,56 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	65		
Sześciokąt SW [mm]	30		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	110		
Masa [kg]	0.32		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 250 bar		
Gniazdo z GW 1/2" BSP, uszcz. Viton, z zaworem i elimin. Indeks: TA-H-5011V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 482,18 zł(593,08 zł) +10szt 367,38 zł(451,88 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	13		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	65		
Sześciokąt SW [mm]	30		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	110		
Masa [kg]	0.305		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 250 bar		
Gniazdo z GW 3/4" BSP, uszcz. nityl, z zaworem i elimin. Indeks: TA-H-7511	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 541,35 zł(665,86 zł) +10szt 412,46 zł(507,33 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	20		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	72		
Sześciokąt SW [mm]	38		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Przepływ nominalny [l/min]	208		
Masa [kg]	0.585		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 200 bar		
Gniazdo z GW 3/4" BSP, uszcz. Viton, z zaworem i elimin. Indeks: TA-H-7511V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 670,76 zł(825,03 zł) +10szt 511,06 zł(628,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	20		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	72		

Sześciokąt SW [mm]	38		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Przepływ nominalny [l/min]	208		
Masa [kg]	0.585		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 200 bar		
Gniazdo z GW 1" BSP, uszcz. nitryl, z zaworem i eliminatorem Indeks: TA-H-10011	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 796,44 zł(979,62 zł) +10szt 606,81 zł(746,38 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	25		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	88		
Sześciokąt SW [mm]	45		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	295		
Masa [kg]	0.92		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 200 bar		
Gniazdo z GW 1" BSP, uszcz. Viton, z zaworem i eliminatorem Indeks: TA-H-10011V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 978,11 zł(1 203,08 zł) +10szt 745,23 zł(916,63 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	25		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Długość L [mm]	88		
Sześciokąt SW [mm]	45		
Typ przyłącza 1	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	295		
Masa [kg]	0.92		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 200 bar		
Gniazdo z GW 1.1/2" BSP, uszcz. nitryl, z zaworem i elimin. Indeks: TA-H-15011	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 475,50 zł (4 274,87 zł) +10szt 2 648,00 zł (3 257,04 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przelotu [mm]	35		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	112		
Sześciokąt SW [mm]	60		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Przepływ nominalny [l/min]	652		
Masa [kg]	1.455		
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 180 bar		
Gniazdo z GW 1.1/2" BSP, uszcz. viton, z zaworem i elimin. Indeks: TA-H-15011V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 840,31 zł (4 723,58 zł) +10szt 2 925,95 zł (3 598,92 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Średnica przelotu [mm]	36		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Długość L [mm]	112		
Sześciokąt SW [mm]	60		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	200
Przepływ nominalny [l/min]	652
Masa [kg]	1.455
Uwagi	ciśnienie robocze przy rozłączonym szybkozłączu 180 bar