



Szybkozłącze skręcane (3/4" ÷ 1") wtyk ze stali ocynkowanej, typ TC

Wtyk szybkozłącza skręcanego typ TC przeznaczone do stosowania w instalacjach hydraulicznych samochodów ciężarowych-wywrotek. Tuleja wtyku jest wyposażona w uchwyty motylkowe i umożliwia łączenie i rozłączanie szybkozłącza w bardzo szybki i prosty sposób bez potrzeby używania narzędzi. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym maks. 50 bar (ciśnienie statyczne, które pozostało w układzie po wyłączeniu napędu). Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C. Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od rozmiaru). Współczynnik bezpieczeństwa 3:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk TC 3/4", GW 3/4" BSP Indeks: HQ-TC19-M-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 169,50 zł(208,49 zł) +10szt 126,22 zł(155,25 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	124		
Masa [kg]	0.8		
Wtyk TC 1", GW 1" BSP Indeks: HQ-TC25-M-16G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 174,19 zł(214,25 zł) +10szt 129,72 zł(159,56 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	300
Przepływ nominalny [l/min]	181
Masa [kg]	0.869