Szybkozłącze skręcane, gniazdo z GW BSP ze stali ocynkowanej, W-6000

Gniazdo szybkozłącza GROMELLE z GW BSP, NPT i zaworem odcinającym, seria W-6000. Szybkozłącze skręcane przeznaczone do zastosowań, w których wystepują duże obciążenia mechaniczne. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym do 30 bar. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym, maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. Wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy: od -20°C do +100°C), viton (temperatura pracy: od -20°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 1100 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo W-6000 z GW 1/4" BSP Indeks: GR-WA-0601700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,21 zł (139,25 zł) +3szt 99,06 zł (121,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.7		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	1100		
Przepływ nominalny [l/min]	22		
Masa [kg]	0.144		
Gniazdo W-6000 z GW 1/4" NPT Indeks: GR-WA-0621700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,82 zł (170,75 zł) +3szt 121,47 zł (149,41 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.7		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW NPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)
Maks. ciśnienie robocze [bar]	1100
Przepływ nominalny [l/min]	22
Masa [kg]	0.144

Gniazdo W-6000 z GW 1/4" NPT, uszcz. Viton Indeks: GR-WA-06217V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 169,51 zł(208,50 zł) +3szt 148,32 zł(182,43 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")
Średnica przelotu [mm]	5.7
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW NPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)
Maks. ciśnienie robocze [bar]	1100
Przepływ nominalny [l/min]	22
Masa [kg]	0.144

Gniazdo W-6000 z GW 3/8" BSP Indeks: GR-WA-0602700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 128,66 zł(158,25 zł) +3szt 112,58 zł(138,47 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")
Średnica przelotu [mm]	7.6
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	750
Przepływ nominalny [l/min]	29
Masa [kg]	0.217

Gniazdo W-6000 z GW 1/2" BSP Indeks: GR-WA-0603700	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 80,00 zł (98,40 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")
Średnica przelotu [mm]	10.3
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	750
Przepływ nominalny [l/min]	48
Masa [kg]	0.32

Gniazdo W-6000 z GW 3/4" BSP Indeks: GR-WA-0604700	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 110,94 zł (136,46 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")
Średnica przelotu [mm]	14.2
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	650
Przepływ nominalny [l/min]	99
Masa [kg]	0.6

Gniazdo W-6000 z GW 1" BSP Indeks: GR-WA-0605700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 504,14 zł (620,09 zł) +3szt 441,12 zł (542,58 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")
Średnica przelotu [mm]	16.5

Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450
Przepływ nominalny [l/min]	154
Masa [kg]	1.092

Gniazdo W-6000 z GW 1" NPT Indeks: GR-WA-0625700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 746,47 zł(918,16 zł) +3szt 653,16 zł(803,39 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")
Średnica przelotu [mm]	16.5
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW NPT
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450
Przepływ nominalny [l/min]	154
Masa [kg]	1.092

Gniazdo W-6000 z GW 1.1/4" BSP Indeks: GR-WA-0606700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 530,02 zł(1 881,92 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")
Średnica przelotu [mm]	20.5
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"

Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450
Przepływ nominalny [l/min]	238
Masa [kg]	2.749

Gniazdo W-6000 z GW 1.1/2" BSP Indeks: GR-WA-0607700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 449,96 zł (3 013,45 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")
Średnica przelotu [mm]	25.8
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300
Przepływ nominalny [l/min]	365
Masa [kg]	4.2
Uwagi	38 bar - ciśnienie określone zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23 WE dla grupy 1 (media agresywne)

Gniazdo W-6000 z GW 2" BSP Indeks: GR-WA-0609700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 008,59 zł (3 700,57 zł)

Dane techniczne	
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")
Średnica przelotu [mm]	34.7
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300
Przepływ nominalny [l/min]	653
Masa [kg]	6.64
Uwagi	28 bar - ciśnienie określone zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23 WE dla grupy 1 (media agresywne)