



Szybkozłącze skręcane ISO 14541 z GW, ze stali ocynkowanej, DNP typ PVV3

Szybkozłącze skręcane hydrauliczne, gniazdo lub wtyk z zaworem odcinającym, z gwintem wewnętrznym BSP i UNF. Posiadają dodatkowy o-ring na korpusie gniazda, który zapobiega rozkręceniu szybkozłącza w sytuacji ciśnienia pulsacyjnego i wibracji. Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem maks. 50 bar. Zgodne z ISO 14541 są znormalizowane i mogą być łączone z produktami innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Norma: ISO 14541. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Gniazdo skręcane DN6 z GW 1/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-0606112 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 49,71 zł (61,14 zł) +10szt 40,24 zł (49,50 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | gniazdo z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 6 - 8 (1/4" -5/16") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1/4" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 450 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 17 | | |
| Masa [kg] | 0.122 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M24x2 | | |
| Wtyk skręcany DN6 z GW 1/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-0606113 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 59,14 zł (72,74 zł) +10szt 47,88 zł (58,89 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 6 - 8 (1/4" -5/16") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1/4" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 450 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 17 | | |
| Masa [kg] | 0.184 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M24x2 | | |
| Gniazdo skręcane DN10 z GW 3/8", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-1010112 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 46,80 zł (57,56 zł) +10szt 37,89 zł (46,60 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | gniazdo z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 8 - 10 (5/16"-3/8") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 3/8" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 400 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 56 | | |
| Masa [kg] | 0.157 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M28x2 | | |
| Wtyk skręcany DN10 z GW 3/8", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-1010113 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 46,80 zł (57,56 zł) +10szt 37,89 zł (46,60 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 8 - 10 (5/16"-3/8") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 3/8" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 400 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 56 | | |
| Masa [kg] | 0.162 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M28x2 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Gniazdo skręcane DN12 z GW 1/2", uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-1313112 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 47,04 zł (57,86 zł) +10szt 38,08 zł (46,84 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | gniazdo z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 12 (1/2") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1/2" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 400 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 88 | | |
| Masa [kg] | 0.312 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M36x2 | | |
| Wtyk skręcany DN12 z GW 1/2", uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-1313113 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 48,78 zł (60,00 zł) +10szt 39,49 zł (48,57 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 12 (1/2") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1/2" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 400 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 88 | | |
| Masa [kg] | 0.267 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M36x2 | | |
| Gniazdo skręcane DN19 z GW 3/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-2019112 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 110,60 zł (136,04 zł) +10szt 89,54 zł (110,13 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | gniazdo z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 20 (3/4") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 3/4" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 135 | | |
| Masa [kg] | 0.477 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M42x2 | | |
| Wtyk skręcany DN19 z GW 3/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-2019113 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 114,33 zł(140,63 zł) +10szt 92,55 zł(113,84 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 20 (3/4") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 3/4" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 135 | | |
| Masa [kg] | 0.42 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M42x2 | | |
| Gniazdo skręcane DN25 z GW 1", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-2525112 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 151,00 zł(185,73 zł) +10szt 122,24 zł(150,36 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | gniazdo z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 25 (1") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 218 | | |
| Masa [kg] | 0.782 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M48x3 | | |
| Wtyk skręcany DN25 z GW 1", uszcz. nityl, nakrętka ryflowana Indeks: DP-PV3-2525113T | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 147,16 zł(181,01 zł) +10szt 119,13 zł(146,53 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 25 (1") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 218 | | |
| Masa [kg] | 0.641 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M48x3 | | |
| Wtyk skręcany DN25 z GW 1", uszcz. nityl, nakrętka sześciokątna Indeks: DP-PV3-2525113E | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 25 (1") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 218 | | |
| Masa [kg] | 0.721 | | |
| Uwagi | tuleja sześciokątna, gwint łączący szybkozłącze M48x3 | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gniazdo skręcane DN25 z GW 1.1/16"-16 UNF, uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-2527032 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 156,59 zł(192,61 zł) +10szt 126,76 zł(155,91 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | gniazdo z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 25 (1") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW UNF | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF) | 1.1/16"-16 | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 218 | | |
| Masa [kg] | 0.831 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M48x4 | | |
| Wtyk skręcany DN25 z GW 1.1/16"-16 UNF, uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-2527033E | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 25 (1") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW UNF | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF) | 1.1/16"-16 | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 218 | | |
| Masa [kg] | 0.77 | | |
| Uwagi | tuleja sześciokątna, gwint łączący szybkozłącze M48x3 | | |
| Gniazdo skręcane DN25 z GW 1.5/16"-12 UNF, uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-2533032 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 161,13 zł(198,19 zł) +10szt 130,44 zł(160,44 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | gniazdo z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 25 (1") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW UNF | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF) | 1.5/16"-12 | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 218 | | |
| Masa [kg] | 0.772 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M48x5 | | |
| Wtyk skręcany DN25 z GW 1.5/16"-12 UNF, uszcz. nityl Indeks: DP-PW3-2533033E | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 25 (1") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW UNF | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF) | 1.5/16"-12 | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 218 | | |
| Masa [kg] | 0.711 | | |
| Uwagi | tuleja sześciokątna, gwint łączący szybkozłącze M48x3 | | |
| Gniazdo skręcane DN32 z GW 1.1/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PV3-3031112 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 473,96 zł(582,97 zł) +10szt 383,68 zł(471,93 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | gniazdo z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 32 (1.1/4") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1.1/4" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 537 | | |
| Masa [kg] | 1.876 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M70x3 | | |
| Wtyk skręcany DN32 z GW 1.1/4", uszcz. nityl, nakrętka ryflowana Indeks: DP-PWV3-3031113T | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 395,77 zł (486,80 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 32 (1.1/4") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1.1/4" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 537 | | |
| Masa [kg] | 2.264 | | |
| Uwagi | gwint łączący szybkozłącze M70x3 | | |
| Wtyk skręcany DN32 z GW 1.1/4", uszcz. nityl, nakrętka sześciokątna Indeks: DP-PWV3-3031113 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 599,12 zł (736,92 zł) +10szt 485,00 zł (596,55 zł) |
| Dane techniczne | | | |
| Element szybkozłącza | wtyk z zaworem | | |
| Norma | ISO 14541 | | |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm] | 32 (1.1/4") | | |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza | NBR | | |
| Geometria | prosta | | |
| Typ materiału | CS - stal (żeliwo) | | |
| Rodzaj materiału | stal węglowa | | |
| Pokrycie ochronne | cynkowanie | | |
| Typ przyłącza 1 | GW BSP | | |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1.1/4" | | |
| Opis przyłącza | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy | | |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 300 | | |
| Przepływ nominalny [l/min] | 537 | | |
| Masa [kg] | 2.132 | | |

| | |
|-------|-------------------------------------------------------|
| Uwagi | tuleja sześciokątna, gwint łączący szybkozłącze M70x3 |
|-------|-------------------------------------------------------|