



Szybkozłącze skręcane ISO 14541 z GW, ze stali ocynkowanej, DNP typ PVV3

Szybkozłącze skręcane hydrauliczne, gniazdo lub wtyk z zaworem odcinającym, z gwintem wewnętrznym BSP i UNF. Posiadają dodatkowy o-ring na korpusie gniazda, który zapobiega rozkręceniu szybkozłącza w sytuacji ciśnienia pulsacyjnego i wibracji. Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem maks. 50 bar. Zgodne z ISO 14541 są znormalizowane i mogą być łączone z produktami innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Norma: ISO 14541. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo skręcane DN6 z GW 1/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-0606112	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,71 zł (61,14 zł) +10szt 40,24 zł (49,50 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Przepływ nominalny [l/min]	17		
Masa [kg]	0.122		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M24x2		
Wtyk skręcany DN6 z GW 1/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-0606113	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,14 zł (72,74 zł) +10szt 47,88 zł (58,89 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Przepływ nominalny [l/min]	17		
Masa [kg]	0.184		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M24x2		
Gniazdo skręcane DN10 z GW 3/8", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-1010112	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 46,80 zł (57,56 zł) +10szt 37,89 zł (46,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	56		
Masa [kg]	0.157		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M28x2		
Wtyk skręcany DN10 z GW 3/8", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-1010113	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 46,80 zł (57,56 zł) +10szt 37,89 zł (46,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	56		
Masa [kg]	0.162		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M28x2		

Gniazdo skręcane DN12 z GW 1/2", uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-1313112	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,04 zł (57,86 zł) +10szt 38,08 zł (46,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	88		
Masa [kg]	0.312		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M36x2		
Wtyk skręcany DN12 z GW 1/2", uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-1313113	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,78 zł (60,00 zł) +10szt 39,49 zł (48,57 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	88		
Masa [kg]	0.267		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M36x2		
Gniazdo skręcane DN19 z GW 3/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-2019112	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 110,60 zł (136,04 zł) +10szt 89,54 zł (110,13 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	135		
Masa [kg]	0.477		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M42x2		
Wtyk skręcany DN19 z GW 3/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-2019113	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 114,33 zł(140,63 zł) +10szt 92,55 zł(113,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	135		
Masa [kg]	0.42		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M42x2		
Gniazdo skręcane DN25 z GW 1", uszcz. nityl Indeks: DP-PVV3-2525112	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 151,00 zł(185,73 zł) +10szt 122,24 zł(150,36 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	218		
Masa [kg]	0.782		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M48x3		
Wtyk skręcany DN25 z GW 1", uszcz. nityl, nakrętka ryflowana Indeks: DP-PVV3-2525113T	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,16 zł(181,01 zł) +10szt 119,13 zł(146,53 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	218		
Masa [kg]	0.641		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M48x3		
Wtyk skręcany DN25 z GW 1", uszcz. nityl, nakrętka sześciokątna Indeks: DP-PVV3-2525113E	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	218		
Masa [kg]	0.721		
Uwagi	tuleja sześciokątna, gwint łączący szybkozłącze M48x3		

Gniazdo skręcane DN25 z GW 1.1/16"-16 UNF, uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-2527032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 156,59 zł(192,61 zł) +10szt 126,76 zł(155,91 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	218		
Masa [kg]	0.831		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M48x4		
Wtyk skręcany DN25 z GW 1.1/16"-16 UNF, uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-2527033E	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	218		
Masa [kg]	0.77		
Uwagi	tuleja sześciokątna, gwint łączący szybkozłącze M48x3		
Gniazdo skręcane DN25 z GW 1.5/16"-12 UNF, uszcz. nityl Indeks: DP-PWV3-2533032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 161,13 zł(198,19 zł) +10szt 130,44 zł(160,44 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14541		

Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	218		
Masa [kg]	0.772		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M48x5		
Wtyk skręcany DN25 z GW 1.5/16"-12 UNF, uszcz. nityl Indeks: DP-PW3-2533033E	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	218		
Masa [kg]	0.711		
Uwagi	tuleja sześciokątna, gwint łączący szybkozłącze M48x3		
Gniazdo skręcane DN32 z GW 1.1/4", uszcz. nityl Indeks: DP-PV3-3031112	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 473,96 zł(582,97 zł) +10szt 383,68 zł(471,93 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	537		
Masa [kg]	1.876		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M70x3		
Wtyk skręcany DN32 z GW 1.1/4", uszcz. nityl, nakrętka ryflowana Indeks: DP-PW3-3031113T	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 395,77 zł (486,80 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	537		
Masa [kg]	2.264		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M70x3		
Wtyk skręcany DN32 z GW 1.1/4", uszcz. nityl, nakrętka sześciokątna Indeks: DP-PW3-3031113	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 599,12 zł (736,92 zł) +10szt 485,00 zł (596,55 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	ISO 14541		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	537		
Masa [kg]	2.132		

Uwagi	tuleja sześciokątna, gwint łączący szybkozłącze M70x3
-------	---