



Szybkozłącze skręcane, wtyk z GW BSP ze stali ocynkowanej, HOLMBURY, typ HS

Szybkozłącze skręcane - wtyk, typ HS z gwintem wewnętrznym BSP. Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem maks. 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk skręcany HS 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. nitryl Indeks: HQ-HS06-M-04G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 101,10 zł(124,35 zł) +10szt 75,29 zł(92,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Przepływ nominalny [l/min]	10		
Masa [kg]	0.185		
Wtyk skręcany HS 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. nitryl Indeks: HQ-HS10-M-06G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 77,52 zł(95,35 zł) +10szt 57,73 zł(71,01 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		

Przepływ nominalny [l/min]		33	
Masa [kg]		0.17	
Wtyk skręcany HS 1/2", GW 3/8" BSP, uszcz. nitryl Indeks: HQ-HS12-M-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,85 zł (119,13 zł) +10szt 72,12 zł (88,71 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		83	
Masa [kg]		0.288	
Wtyk skręcany HS 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. nitryl Indeks: HQ-HS12-M-08G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,21 zł (97,43 zł) +10szt 58,99 zł (72,56 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		83	
Masa [kg]		0.276	
Wtyk skręcany HS 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. nitryl Indeks: HQ-HS19-M-12G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 205,72 zł (253,04 zł) +10szt 153,19 zł (188,42 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	162		
Masa [kg]	0.01		
Wtyk skręcany HS 1", GW 1" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS25-M-16G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 230,47 zł(283,48 zł) +10szt 171,63 zł(211,10 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	343		
Masa [kg]	0.589		
Wtyk skręcany HS 1.1/4", GW 1.1/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: HQ-HS32-M-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 300,45 zł(1 599,55 zł) +10szt 968,42 zł(1 191,16 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		

Przepływ nominalny [l/min]	470
Masa [kg]	0