



Szybkozłącze skręcane, wtyk z GW BSP ze stali ocynkowanej, W-6000

Wtyk szybkozłącza GROMELLE z GW BSP, NPT i zaworem odcinającym, seria W-6000. Szybkozłącze skręcane przeznaczone do zastosowań, w których występują duże obciążenia mechaniczne. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym do 30 bar. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym, maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. Wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy: od -20°C do +100°C), viton (temperatura pracy: od -20°C do +200°C). Ciśnienie robocze: do 1100 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk W-6000 z GW 1/4" BSP Indeks: GR-WA-0601400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,51 zł (91,65 zł) +3szt 65,20 zł (80,20 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.7		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	1100		
Przepływ nominalny [l/min]	22		
Masa [kg]	0.071		
Wtyk W-6000 z GW 1/4" NPT Indeks: GR-WA-0621400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,06 zł (209,17 zł) +3szt 148,81 zł (183,04 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.7		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	1100		
Przepływ nominalny [l/min]	22		
Masa [kg]	0.071		
Wtyk W-6000 z GW 1/4" NPT, uszcz. viton Indeks: GR-WA-06214V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 173,66 zł(213,60 zł) +3szt 151,95 zł(186,90 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Średnica przelotu [mm]	5.7		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	1100		
Przepływ nominalny [l/min]	22		
Masa [kg]	0.071		
Wtyk W-6000 z GW 3/8" BSP Indeks: GR-WA-0602400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,24 zł(115,92 zł) +3szt 82,46 zł(101,43 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Średnica przelotu [mm]	7.6		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	750		
Przepływ nominalny [l/min]	29		
Masa [kg]	0.104		

Wtyk W-6000 z GW 1/2" BSP Indeks: GR-WA-0603400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,70 zł(138,62 zł) +3szt 98,61 zł(121,29 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Średnica przelotu [mm]	10.3		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	750		
Przepływ nominalny [l/min]	48		
Masa [kg]	0.165		
Wtyk W-6000 z GW 3/4" BSP Indeks: GR-WA-0604400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 231,11 zł(284,27 zł) +3szt 202,22 zł(248,73 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Średnica przelotu [mm]	14.2		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	650		
Przepływ nominalny [l/min]	99		
Masa [kg]	0.382		
Wtyk W-6000 z GW 1" BSP Indeks: GR-WA-0605400	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 123,09 zł (151,40 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	16.5		

Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Przepływ nominalny [l/min]	154		
Masa [kg]	0.585		
Wtyk W-6000 z GW 1" NPT Indeks: GR-WA-0625400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 361,42 zł(444,55 zł) +3szt 316,24 zł(388,98 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Średnica przelotu [mm]	16.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Przepływ nominalny [l/min]	154		
Masa [kg]	0.585		
Wtyk W-6000 z GW 1.1/4" BSP Indeks: GR-WA-0606400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 823,52 zł(1 012,93 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Średnica przelotu [mm]	20.5		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Przepływ nominalny [l/min]		238	
Masa [kg]		1.445	
Wtyk W-6000 z GW 1.1/2" BSP Indeks: GR-WA-0607400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 390,78 zł (1 710,66 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		38 (1.1/2")	
Średnica przelotu [mm]		25.8	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		365	
Masa [kg]		2.04	
Uwagi		38 bar - ciśnienie określone zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23 WE dla grupy 1 (media agresywne)	
Wtyk W-6000 z GW 2" BSP Indeks: GR-WA-0609400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 683,09 zł (2 070,20 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		50 (2")	
Średnica przelotu [mm]		34.7	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		300	
Przepływ nominalny [l/min]		653	
Masa [kg]		3.2	
Uwagi		28 bar - ciśnienie określone zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23 WE dla grupy 1 (media agresywne)	