



Szybkozłącze skręcane, wtyk z GW NPT z mosiądzu, HOLMBURY typ WSC

Wtyk szybkozłącza HQ WSC, skręcany, z zaworem z gwintem wewnętrznym NPT do zastosowania w instalacjach hydraulicznych pojazdów. Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia doskonałą odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne. Budowa zaworów zapewnia minimalny wyciek medium oraz inkluzję powietrza podczas łączenia i rozłączania. Tuleja wtyku wyposażona w uchwyty motylkowe umożliwia łączenie i rozłączanie szybkozłącza w bardzo szybki i prosty sposób bez potrzeby używania narzędzi. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym do 50 bar (ciśnienie statyczne, które pozostało w układzie po wyłączeniu napędu). Materiał: mosiądz (korpus), stal ocynkowana (tuleja wtyku). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C. Ciśnienie robocze: do 210 bar (w zależności od rozmiaru). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk WSC DN19 z GW 3/4" NPT Indeks: HQ-WSC19-M-12N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 192,89 zł(237,25 zł) +10szt 143,64 zł(176,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Przepływ nominalny [l/min]	110		
Masa [kg]	0		
Wtyk WSC DN25 z GW 1" NPT Indeks: HQ-WSC25-M-16N	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 255,40 zł(314,14 zł) +10szt 190,19 zł(233,93 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Przepływ nominalny [l/min]	177		
Masa [kg]	0.699		
Wtyk WSC DN32 z GW 1.1/4" NPT Indeks: HQ-WSC32-M-20N	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 331,70 zł(407,99 zł) +10szt 247,01 zł(303,82 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	190		
Przepływ nominalny [l/min]	317		
Masa [kg]	0		