



Szybkozłącze skręcane, wtyk z GZ METRYCZNYM (DIN 2353, seria lekka), ze stali ocynkowanej, typ HS

Szybkozłącze skręcane - wtyk, typ HS z gwintem zewnętrznym metrycznym (DIN 2353, seria lekka). Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym maks. 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk skręcany HS 1/4" z GZ M14x1,5 (8L), uszcz. nityl Indeks: HQ-HS06-M-08L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 124,03 zł(152,56 zł) +10szt 92,36 zł(113,60 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Przepływ nominalny [l/min]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M24x2		
Wtyk skręcany HS 3/8" z GZ M16x1,5 (10L), uszcz. nityl Indeks: HQ-HS10-M-10L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,33 zł(127,10 zł) +10szt 76,95 zł(94,65 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Przepływ nominalny [l/min]	33		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M28x2		
Wtyk skręcany HS 1/2" z GZ M18x1,5 (12L), uszcz. nitryl Indeks: HQ-HS12-M-12L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	83		
Masa [kg]	0.248		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M36x2		
Wtyk skręcany HS 1/2" z GZ M22x1,5 (15L), uszcz. nitryl Indeks: HQ-HS12-M-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 105,38 zł(129,62 zł) +10szt 78,47 zł(96,52 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	83		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M36x2		
Wtyk skręcany HS 3/4" z GZ M30x2 (22L), uszcz. nitryl Indeks: HQ-HS19-M-22L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	162		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M42x2		
Wtyk skręcany HS 1" z GZ M36x2 (28L), uszcz. nitryl Indeks: HQ-HS25-M-28L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	300
Przepływ nominalny [l/min]	343
Masa [kg]	0
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M48x3
Wtyk skręcany HS 1.1/4" z GZ M45x2 (35L), uszcz. nityl Indeks: HQ-HS32-M-35L	Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 1 710,66 zł (2 104,11 zł) +10szt 1 273,90 zł (1 566,90 zł)
Dane techniczne	
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem
Norma	standard producenta
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR
Geometria	prosta
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300
Przepływ nominalny [l/min]	470
Masa [kg]	0
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M70x3