



## Szybkozłącze skręcane, wtyk z GZ METRYCZNYM (DIN 2353, seria lekka), ze stali ocynkowanej, typ HS

Szybkozłącze skręcane - wtyk, typ HS z gwintem zewnętrznym metrycznym (DIN 2353, seria lekka). Dozwolone jest skręcenie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym maks. 50 bar. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 450 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

| Produkt                                                                                | Dostępność                                                                        | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk skręcany HS 1/4" z GZ M14x1,5 (8L), uszcz. nityl</b><br>Indeks: HQ-HS06-M-08L  | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 124,03 zł(152,56 zł)<br>+10szt 92,36 zł(113,60 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                                                                   |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                   | wtyk z zaworem                                                                    |                  |                                                          |
| Norma                                                                                  | standard producenta                                                               |                  |                                                          |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                 | 6 - 8 (1/4" -5/16")                                                               |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                    | NBR                                                                               |                  |                                                          |
| Geometria                                                                              | prosta                                                                            |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                      | cynkowanie                                                                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                    | M14x1,5                                                                           |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          | 450                                                                               |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                             | 10                                                                                |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                              | 0                                                                                 |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                  | gwint łączący szybkozłącze M24x2                                                  |                  |                                                          |
| <b>Wtyk skręcany HS 3/8" z GZ M16x1,5 (10L), uszcz. nityl</b><br>Indeks: HQ-HS10-M-10L | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 103,33 zł(127,10 zł)<br>+10szt 76,95 zł(94,65 zł)  |
| Dane techniczne                                                                        |                                                                                   |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                   | wtyk z zaworem                                                                    |                  |                                                          |
| Norma                                                                                  | standard producenta                                                               |                  |                                                          |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                 | 8 - 10 (5/16"-3/8")                                                               |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                    | NBR                                                                               |                  |                                                          |
| Geometria                                                                              | prosta                                                                            |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                          |
| Pokrycie ochronne                                                                      | cynkowanie                                                                        |                  |                                                          |

|                                                                                        |                                                                                   |                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1                                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                    | M16x1,5                                                                           |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          | 450                                                                               |                  |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                             | 33                                                                                |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                              | 0                                                                                 |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                  | gwint łączący szybkozłącze M28x2                                                  |                  |                                                         |
| <b>Wtyk skręcany HS 1/2" z GZ M18x1,5 (12L), uszcz. nityl</b><br>Indeks: HQ-HS12-M-12L | Na zapytanie                                                                      | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                                                        |                                                                                   |                  |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                                   | wtyk z zaworem                                                                    |                  |                                                         |
| Norma                                                                                  | standard producenta                                                               |                  |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                 | 12 (1/2")                                                                         |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                    | NBR                                                                               |                  |                                                         |
| Geometria                                                                              | prosta                                                                            |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                      | cynkowanie                                                                        |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                    | M18x1,5                                                                           |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                            | stożek 24°                                                                        |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          | 400                                                                               |                  |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                             | 83                                                                                |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                              | 0.248                                                                             |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                  | gwint łączący szybkozłącze M36x2                                                  |                  |                                                         |
| <b>Wtyk skręcany HS 1/2" z GZ M22x1,5 (15L), uszcz. nityl</b><br>Indeks: HQ-HS12-M-15L | Na zamówienie                                                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 105,38 zł(129,62 zł)<br>+10szt 78,47 zł(96,52 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                                                                   |                  |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                                   | wtyk z zaworem                                                                    |                  |                                                         |
| Norma                                                                                  | standard producenta                                                               |                  |                                                         |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                 | 12 (1/2")                                                                         |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                    | NBR                                                                               |                  |                                                         |
| Geometria                                                                              | prosta                                                                            |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                       | stal węglowa                                                                      |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                      | cynkowanie                                                                        |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                        | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                    | M22x1,5                                                                           |                  |                                                         |

|                                                                                      |                                                                                   |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Opis przyłącza                                                                       | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 24°                                                                        |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 400                                                                               |                  |                   |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                           | 83                                                                                |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                            | 0                                                                                 |                  |                   |
| Uwagi                                                                                | gwint łączący szybkozłącze M36x2                                                  |                  |                   |
| <b>Wtyk skręcany HS 3/4" z GZ M30x2 (22L), uszcz. nityl</b><br>Indeks: HQ-HS19-M-22L | Na zapytanie                                                                      | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                      |                                                                                   |                  |                   |
| Element szybkozłącza                                                                 | wtyk z zaworem                                                                    |                  |                   |
| Norma                                                                                | standard producenta                                                               |                  |                   |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                               | 20 (3/4")                                                                         |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                  | NBR                                                                               |                  |                   |
| Geometria                                                                            | prosta                                                                            |                  |                   |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                                                      |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                                                        |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                  | M30x2                                                                             |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                       | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 24°                                                                        |                  |                   |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 400                                                                               |                  |                   |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                           | 162                                                                               |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                            | 0                                                                                 |                  |                   |
| Uwagi                                                                                | gwint łączący szybkozłącze M42x2                                                  |                  |                   |
| <b>Wtyk skręcany HS 1" z GZ M36x2 (28L), uszcz. nityl</b><br>Indeks: HQ-HS25-M-28L   | Na zapytanie                                                                      | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                      |                                                                                   |                  |                   |
| Element szybkozłącza                                                                 | wtyk z zaworem                                                                    |                  |                   |
| Norma                                                                                | standard producenta                                                               |                  |                   |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                               | 25 (1")                                                                           |                  |                   |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                  | NBR                                                                               |                  |                   |
| Geometria                                                                            | prosta                                                                            |                  |                   |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                                                |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                                                      |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                                                        |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GZ METRYCZNY                                                                      |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                  | M36x2                                                                             |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                       | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 24°                                                                        |                  |                   |

|                                                                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          | 300                                                                                                      |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                             | 343                                                                                                      |
| Masa [kg]                                                                              | 0                                                                                                        |
| Uwagi                                                                                  | gwint łączący szybkozłącze M48x3                                                                         |
| <b>Wtyk skręcany HS 1.1/4" z GZ M45x2 (35L), uszcz. nityl</b><br>Indeks: HQ-HS32-M-35L | Na zamówienie<br>Po potwierdzeniu<br>+1szt 1 710,66 zł (2 104,11 zł)<br>+10szt 1 273,90 zł (1 566,90 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                                                                                                          |
| Element szybkozłącza                                                                   | wtyk z zaworem                                                                                           |
| Norma                                                                                  | standard producenta                                                                                      |
| Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]                                                 | 32 (1.1/4")                                                                                              |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                    | NBR                                                                                                      |
| Geometria                                                                              | prosta                                                                                                   |
| Typ materiału                                                                          | CS - stal (żeliwo)                                                                                       |
| Rodzaj materiału                                                                       | stal węglowa                                                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                                      | cynkowanie                                                                                               |
| Typ przyłącza 1                                                                        | GZ METRYCZNY                                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                    | M45x2                                                                                                    |
| Opis przyłącza                                                                         | DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                            | stożek 24°                                                                                               |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          | 300                                                                                                      |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                             | 470                                                                                                      |
| Masa [kg]                                                                              | 0                                                                                                        |
| Uwagi                                                                                  | gwint łączący szybkozłącze M70x3                                                                         |