



Szybkozłącze skręcane z GW BSP, gniazdo ze stali węglowej z powłoką cynko-nikiel, HOLMBURY typ HFT

Gniazdo szybkozłącza skręcanego seria HFT z gwintem wewnętrznym BSP. Złącze bezwyciekowe typu flat-face. Stosuje się do aplikacji, w których występują wysokie impulsy ciśnienia. Posiadają dodatkowy o-ring na korpusie gniazda, który zapobiega rozkręceniu w przypadku wibracji. Dozwolone jest skręcanie szybkozłączy pod ciśnieniem resztkowym do 350 bar. Szybkozłącza posiadają powłokę cynkowo-niklową co zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Zgodne z normą API 16D (z przeznaczeniem do aplikacji BOP). Materiał: stal węglowa z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C). Ciśnienie robocze: do 550 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo skręcane FF HFT DN10 z GW 3/8", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT10-F-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 383,31 zł(471,47 zł) +10szt 285,44 zł(351,09 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M33x2		
Gniazdo skręcane FF HFT DN10 z GW 1/2", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT10-F-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 383,31 zł(471,47 zł) +10szt 285,44 zł(351,09 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M33x2		
Gniazdo skręcane FF HFT DN12 z GW 1/2", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT12-F-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 429,04 zł(527,72 zł) +10szt 319,50 zł(392,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	85		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M40x3		
Gniazdo skręcane FF HFT DN12 z GW 3/4", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT12-F-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 429,04 zł(527,72 zł) +10szt 319,50 zł(392,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	85		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M40x3		
Gniazdo skręcane FF HFT DN16 z GW 3/4", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT16-F-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 977,01 zł(1 201,72 zł) +10szt 727,56 zł(894,90 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	112		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M45x3		
Gniazdo skręcane FF HFT DN19 z GW 1", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT19-F-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 769,35 zł(946,30 zł) +10szt 572,92 zł(704,69 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	169		
Masa [kg]	1.235		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M50x3		
Gniazdo skręcane FF HFT DN25 z GW 1.1/4", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT25-F-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 959,18 zł(1 179,79 zł) +10szt 714,29 zł(878,58 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	470		
Przepływ nominalny [l/min]	289		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M58x3		
Gniazdo skręcane FF HFT DN32 z GW 1.1/2", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT32-F-24G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 038,29 zł (2 507,10 zł) +10szt 1 517,88 zł (1 866,99 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	471		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M80x4		