



Szybkozłącze skręcane z GW BSP, gniazdo ze stali węglowej z powłoką cynko-nikiel, HOLMBURY typ HFT

Gniazdo szybkozłącza skręcanego seria HFT z gwintem wewnętrznym BSP. Złącze bezwyciekowe typu flat-face. Stosuje się do aplikacji, w których występują wysokie impulsy ciśnienia. Posiadają dodatkowy o-ring na korpusie gniazda, który zapobiega rozkręceniu w przypadku wibracji. Dozwolone jest skręcanie szybkozłączy pod ciśnieniem resztkowym do 350 bar. Szybkozłącza posiadają powłokę cynkowo-niklową co zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Zgodne z normą API 16D (z przeznaczeniem do aplikacji BOP). Materiał: stal węglowa z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C). Ciśnienie robocze: do 550 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo skręcane FF HFT DN10 z GW 3/8", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT10-F-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 342,53 zł (421,31 zł) +10szt 277,29 zł (341,07 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M33x2		
Gniazdo skręcane FF HFT DN10 z GW 1/2", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT10-F-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 342,53 zł (421,31 zł) +10szt 277,29 zł (341,07 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M33x2		
Gniazdo skręcane FF HFT DN12 z GW 1/2", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT12-F-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 383,40 zł (471,58 zł) +10szt 310,37 zł (381,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	85		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M40x3		
Gniazdo skręcane FF HFT DN12 z GW 3/4", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT12-F-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 383,40 zł (471,58 zł) +10szt 310,37 zł (381,76 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	85		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M40x3		

Gniazdo skręcane FF HFT DN16 z GW 3/4", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT16-F-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 873,08 zł (1 073,89 zł) +10szt 706,78 zł (869,34 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	112		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M45x3		
Gniazdo skręcane FF HFT DN19 z GW 1", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT19-F-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 687,51 zł (845,64 zł) +10szt 556,55 zł (684,56 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	169		
Masa [kg]	1.235		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M50x3		
Gniazdo skręcane FF HFT DN25 z GW 1.1/4", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT25-F-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 693,88 zł (853,47 zł) +4szt 612,24 zł (753,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		

Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		470	
Przepływ nominalny [l/min]		289	
Masa [kg]		0	
Uwagi		gwint łączący szybkozłącze M58x3	
Gniazdo skręcane FF HFT DN32 z GW 1.1/2", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT32-F-24G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 474,51 zł (1 813,65 zł) +4szt 1 301,04 zł (1 600,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		32 (1.1/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR - guma nitrylowa	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		471	
Masa [kg]		0	
Uwagi		gwint łączący szybkozłącze M80x4	