



Szybkozłącze skręcane z GW BSP, wtyk ze stali węglowej z powłoką cynko-nikiel, HOLMBURY typ HFT

Wtyk szybkozłącza skręcanego seria HFT z gwintem wewnętrznym BSP. Złącze bezwyciekowe typu flat-face. Stosuje się do aplikacji, w których występują wysokie impulsy ciśnienia. Posiadają dodatkowy o-ring na korpusie gniazda, który zapobiega rozkręceniu w przypadku wibracji. Dozwolone jest skręcanie szybkozłączy pod ciśnieniem resztkowym do 350 bar. Szybkozłącza posiadają powłokę cynkowo-niklową co zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Zgodne z normą API 16D (z przeznaczeniem do aplikacji BOP). Materiał: stal węglowa z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C. Ciśnienie robocze: do 550 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk skręcany FF HFT DN10 z GW 3/8", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT10-M-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 312,70 zł (384,62 zł) +10szt 253,14 zł (311,36 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M33x2		
Wtyk skręcany FF HFT DN10 z GW 1/2", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT10-M-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 312,70 zł (384,62 zł) +10szt 253,14 zł (311,36 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M33x2		
Wtyk skręcany FF HFT DN12 z GW 1/2", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT12-M-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 330,43 zł (406,43 zł) +10szt 267,49 zł (329,01 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	85		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M40x3		
Wtyk skręcany FF HFT DN12 z GW 3/4", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT12-M-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 330,43 zł (406,43 zł) +10szt 267,49 zł (329,01 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	85		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M40x3		

Wtyk skręcany FF HFT DN16 z GW 3/4", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT16-M-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 786,00 zł (966,78 zł) +10szt 636,28 zł (782,62 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	16 (5/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	112		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M45x3		
Wtyk skręcany FF HFT DN19 z GW 1", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT19-M-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 950,37 zł (1 168,96 zł) +10szt 769,35 zł (946,30 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	169		
Masa [kg]	0.995		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M50x3		
Wtyk skręcany FF HFT DN25 z GW 1.1/4", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT25-M-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 040,83 zł (1 280,22 zł) +4szt 918,38 zł (1 129,61 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR - guma nitrylowa		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	470		
Przepływ nominalny [l/min]	289		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M58x3		
Wtyk skręcany FF HFT DN32 z GW 1.1/2", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT32-M-24G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 436,38 zł (1 766,75 zł) +4szt 1 267,39 zł (1 558,89 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	471		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M80x4		