



Szybkozłącze skręcane z GW BSP, wtyk ze stali węglowej z powłoką cynko-nikiel, HOLMBURY typ HFT

Wtyk szybkozłącza skręcane seria HFT z gwintem wewnętrznym BSP. Złącze bezwyciekowe typu flat-face. Stosuje się do aplikacji, w których występują wysokie impulsy ciśnienia. Posiadają dodatkowy o-ring na korpusie gniazda, który zapobiega rozkręceniu w przypadku wibracji. Dozwolone jest skręcanie szybkozłączy pod ciśnieniem resztkowym do 350 bar. Szybkozłącza posiadają powłokę cynkowo-niklową co zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Zgodne z normą API 16D (z przeznaczeniem do aplikacji BOP). Materiał: stal węglowa z powłoką cynkowo-niklową. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C. Ciśnienie robocze: do 550 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk skręcany FF HFT DN10 z GW 3/8", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT10-M-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 349,93 zł(430,41 zł) +10szt 260,59 zł(320,53 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M33x2		
Wtyk skręcany FF HFT DN10 z GW 1/2", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT10-M-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 349,93 zł(430,41 zł) +10szt 260,59 zł(320,53 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	51		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M33x2		
Wtyk skręcany FF HFT DN12 z GW 1/2", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT12-M-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 369,77 zł(454,82 zł) +10szt 275,36 zł(338,69 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	550		
Przepływ nominalny [l/min]	85		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M40x3		
Wtyk skręcany FF HFT DN12 z GW 3/4", uszcz. nitryl Indeks: HQ-HFT12-M-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 369,77 zł(454,82 zł) +10szt 275,36 zł(338,69 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		550	
Przepływ nominalny [l/min]		85	
Masa [kg]		0	
Uwagi		gwint łączący szybkozłącze M40x3	
Wtyk skręcany FF HFT DN16 z GW 3/4", uszcz. nitril Indeks: HQ-HFT16-M-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 879,57 zł(1 081,87 zł) +10szt 655,00 zł(805,65 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		16 (5/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		550	
Przepływ nominalny [l/min]		112	
Masa [kg]		0	
Uwagi		gwint łączący szybkozłącze M45x3	
Wtyk skręcany FF HFT DN19 z GW 1", uszcz. nitril Indeks: HQ-HFT19-M-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 063,51 zł(1 308,12 zł) +10szt 791,98 zł(974,14 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		wtyk z zaworem	
Norma		standard producenta	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		20 (3/4")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Przepływ nominalny [l/min]		169	
Masa [kg]		0.995	
Uwagi		gwint łączący szybkozłącze M50x3	
Wtyk skręcany FF HFT DN25 z GW 1.1/4", uszcz. nitril Indeks: HQ-HFT25-M-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 438,80 zł(1 769,72 zł) +10szt 1 071,45 zł(1 317,88 zł)

Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	470		
Przepływ nominalny [l/min]	289		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M58x3		
Wtyk skręcany FF HFT DN32 z GW 1.1/2", uszcz. nityl Indeks: HQ-HFT32-M-24G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 985,58 zł (2 442,26 zł) +10szt 1 478,62 zł (1 818,70 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	wtyk z zaworem		
Norma	standard producenta		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	32 (1.1/4")		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	471		
Masa [kg]	0		
Uwagi	gwint łączący szybkozłącze M80x4		