



Szybkozłącze ze stali niklowanej, gniazdo z GW BSPT, seria HSP CUPLA, NITTO KOHKI

Gniazdo szybkozłącza NITTO KOHKI seria HSP CUPLA z gwintem wewnętrznym BSPT. Produkowane w Japonii ze specjalnej stali stopowej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością, odpornością na drgania i ciśnienie pulsacyjne. Stosowane m.in. w instalacjach hydraulicznych urządzeń odlewniczych, w których występują nagłe zmiany ciśnienia. Może pracować na podciśnienie. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal niklowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Ciśnienie robocze: do 206 bar (w zależności od rozmiarów szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo HSP CUPLA z GW 1/4" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-2HS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 160,98 zł(198,01 zł) +5szt 143,10 zł(176,01 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Przepływ nominalny [l/min]	16		
Masa [kg]	0.134		
Gniazdo HSP CUPLA z GW 3/8" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-3HS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 182,42 zł(224,38 zł) +5szt 162,15 zł(199,44 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	8 - 10 (5/16"-3/8")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Przepływ nominalny [l/min]		32	
Masa [kg]		0.226	
Gniazdo HSP CUPLA z GW 1/2" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-4HS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 244,33 zł(300,53 zł) +5szt 217,18 zł(267,13 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Przepływ nominalny [l/min]		65	
Masa [kg]		0.485	
Gniazdo HSP CUPLA z GW 3/4" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-6HS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 260,76 zł(320,73 zł) +5szt 231,79 zł(285,10 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		12 (1/2")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Przepływ nominalny [l/min]		121	
Masa [kg]		0.46	

Gniazdo HSP CUPLA z GW 3/4" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-66HS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 316,73 zł(389,58 zł) +5szt 281,53 zł(346,28 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	20 (3/4")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Przepływ nominalny [l/min]	121		
Masa [kg]	0.569		
Gniazdo HSP CUPLA z GW 1" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-8HS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 169,02 zł (207,89 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	25 (1")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Przepływ nominalny [l/min]	172		
Masa [kg]	1.042		
Gniazdo HSP CUPLA z GW 1.1/4" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-10HS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 250,00 zł(1 537,50 zł) +5szt 1 111,11 zł(1 366,67 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	180		
Przepływ nominalny [l/min]	456		
Masa [kg]	2.586		
Gniazdo HSP CUPLA z GW 1.1/2" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-12HS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 374,54 zł (1 690,68 zł) +5szt 1 221,82 zł (1 502,84 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	38 (1.1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	180		
Przepływ nominalny [l/min]	456		
Masa [kg]	2.51		
Gniazdo HSP CUPLA z GW 2" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-16HS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 880,30 zł (3 542,77 zł) +5szt 2 560,27 zł (3 149,13 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	50 (2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		

Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	140
Przepływ nominalny [l/min]	924
Masa [kg]	3.699