



Szybkozłącze ze stali niklowanej, gniazdo z GZ BSP i BSPT, seria HSP CUPLA, NITTO KOHKI

Gniazdo szybkozłącza NITTO KOHKI seria HSP CUPLA z gwintem zewnętrznym BSP lub BSPT. Produkowane w Japonii ze specjalnej stali stopowej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością, odpornością na drgania i ciśnienie pulsacyjne. Stosowane m.in. w instalacjach hydraulicznych urządzeń odlewniczych, w których występują nagłe zmiany ciśnienia. Może pracować na podciśnienie. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Materiał: stal niklowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Ciśnienie robocze: do 206 bar (w zależności od rozmiarów szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo HSP CUPLA z GZ 1/4" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-2HS-R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 259,81 zł(319,57 zł) +5szt 230,94 zł(284,06 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Przepływ nominalny [l/min]	16		
Masa [kg]	0.148		
Gniazdo HSP CUPLA z GZ 1/4" BSP, stal niklowana Indeks: NK-2HS-G-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 266,48 zł(327,77 zł) +5szt 236,87 zł(291,35 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	6 - 8 (1/4" -5/16")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		

Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy ze stożkiem 30°	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 30°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Przepływ nominalny [l/min]		16	
Masa [kg]		0.146	
Gniazdo HSP CUPLA z GZ 3/8" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-3HS-R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 312,68 zł(384,60 zł) +5szt 277,94 zł(341,87 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Przepływ nominalny [l/min]		32	
Masa [kg]		0.242	
Gniazdo HSP CUPLA z GZ 3/8" BSP, stal niklowana Indeks: NK-3HS-GS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 319,82 zł(393,38 zł) +5szt 284,29 zł(349,68 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza		gniazdo z zaworem	
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]		8 - 10 (5/16"-3/8")	
Materiał uszczelnienia szybkozłącza		NBR	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy ze stożkiem 30°	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 30°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Przepływ nominalny [l/min]		32	
Masa [kg]		0.242	

Gniazdo HSP CUPLA z GZ 1/2" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-4HS-R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 407,70 zł(501,47 zł) +5szt 362,40 zł(445,75 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Przepływ nominalny [l/min]	65		
Masa [kg]	0.466		
Gniazdo HSP CUPLA z GZ 1/2" BSP, stal niklowana Indeks: NK-4HS-GS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 411,98 zł(506,74 zł) +5szt 366,21 zł(450,44 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy ze stożkiem 30°		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 30°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Przepływ nominalny [l/min]	65		
Masa [kg]	0.469		
Gniazdo HSP CUPLA z GZ 3/4" BSPT, stal niklowana Indeks: NK-6HS-R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 439,61 zł(540,72 zł) +5szt 390,76 zł(480,63 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Przepływ nominalny [l/min]	121		
Masa [kg]	0.493		
Gniazdo HSP CUPLA z GZ 3/4" BSP, stal niklowana Indeks: NK-6HS-GS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 446,75 zł(549,50 zł) +5szt 397,11 zł(488,45 zł)
Dane techniczne			
Element szybkozłącza	gniazdo z zaworem		
Nominalny rozmiar szybkozłącza DN [mm]	12 (1/2")		
Materiał uszczelnienia szybkozłącza	NBR		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy ze stożkiem 30°		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 30°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Przepływ nominalny [l/min]	121		
Masa [kg]	0.485		