



Taśma termiczna samoprzylepna krzemionkowa SILICAFLEX TAPE AB

Termiczna taśma pokryta jednostronnie klejem wiążącym przy jej naciągnięciu. Zaprojektowana do ochrony węży, kabli i rur przed intensywnym promieniującym ciepłem i płomieniami. Grubość taśmy to ok. 0,76 mm. Przy montażu zalecana jest zakładka 50%. Materiał: włókno z krzemionki (ditlenku krzemu). Temp. pracy: do +982°C (chwilowo do +1650°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Taśma SILICAFLEX AB 51 mm Indeks: FQ-STAB-02	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 23,31 zł (28,67 zł) +45m 19,81 zł (24,37 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (dwutlenek krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Grubość s [mm]	0.76		
Szerokość taśmy [mm]	51		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.043		
Długość standardowa [m]	45		
Taśma SILICAFLEX AB 76 mm Indeks: FQ-STAB-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,60 zł (42,56 zł) +45m 29,41 zł (36,17 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (dwutlenek krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Grubość s [mm]	0.76		
Szerokość taśmy [mm]	76		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	45		
Taśma SILICAFLEX AB 102 mm Indeks: FQ-STAB-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 45,90 zł (56,46 zł) +45m 39,01 zł (47,98 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (dwutlenek krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Grubość s [mm]	0.76		
Szerokość taśmy [mm]	102		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	45		