



Trójnik gniazdowy STECKO, stal automatowa

Trójnik gniazdowy systemu STECKO do zastosowania w układach hydraulicznych dla górnictwa. Materiał: stal automatowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójnik gniazdowy STECKO 4/6 Indeks: TI-GST-5-3A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal automatowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	STECKO		
Rozmiar przyłącza (STECKO)	1/4"		
Opis przyłącza	gniazdo złącza D - 15 mm, d - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	STECKO		
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gniazdo złącza D1 - 15 mm, d1 - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	640		
Masa [kg]	0		
Trójnik gniazdowy STECKO 8/10 Indeks: TI-GST-5-3B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,71 zł (16,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal automatowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	STECKO		
Rozmiar przyłącza (STECKO)	3/8"		
Opis przyłącza	gniazdo złącza D - 20 mm, d - 14 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	STECKO		
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)	3/8"		

Opis przyłącza 2		gniazdo złącza D1 - 20 mm, d1 - 14 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		530	
Masa [kg]		0	
Trójnik gniazdowy STECKO 12 Indeks: TI-GST-5-3C	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,27 zł (85,20 zł) +5szt 58,33 zł (71,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal automatowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		STECKO	
Rozmiar przyłącza (STECKO)		1/2"	
Opis przyłącza		gniazdo złącza D - 24 mm, d - 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		STECKO	
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gniazdo złącza D1 - 24 mm, d1 - 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0	
Trójnik gniazdowy STECKO 20 Indeks: TI-GST-5-3E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,99 zł (98,39 zł) +5szt 67,36 zł (82,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal automatowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		STECKO	
Rozmiar przyłącza (STECKO)		3/4"	
Opis przyłącza		gniazdo złącza D - 29 mm, d - 24 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		STECKO	
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gniazdo złącza D1 - 29 mm, d1 - 24 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Masa [kg]		0	

Trójnik gniazdowy STECKO 25 Indeks: TI-GST-5-3F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,20 zł(194,59 zł) +5szt 133,22 zł(163,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal automatowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	STECKO		
Rozmiar przyłącza (STECKO)	1"		
Opis przyłącza	gniazdo złącza D - 39 mm, d - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	STECKO		
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)	1"		
Opis przyłącza 2	gniazdo złącza D1 - 39 mm, d1 - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Trójnik gniazdowy STECKO 32 Indeks: TI-GST-5-3G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,76 zł(271,53 zł) +5szt 185,90 zł(228,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal automatowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	STECKO		
Rozmiar przyłącza (STECKO)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gniazdo złącza D - 46 mm, d - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	STECKO		
Rozmiar przyłącza 2 (STECKO)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gniazdo złącza D1 - 46 mm, d1 - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Masa [kg]	0		