



## Trójnik redukcyjny SPEEDFIT, tworzywo sztuczne

Trójnik redukcyjny do systemu SPEEDFIT stosowany w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

| Produkt                                                        | Dostępność                                       | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Trójnik redukcyjny 18 mm x 15 mm</b><br>Indeks: JG-PM3018AE | W magazynie<br>W oddziałach                      | Wysyłka w 24h | +1szt 50,39 zł (61,98 zł)                               |
| Dane techniczne                                                |                                                  |               |                                                         |
| Geometria                                                      | trójnik                                          |               |                                                         |
| Typ materiału                                                  | P - tworzywo (plastik)                           |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                               | tworzywo sztuczne                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                | Złącze wtykowe                                   |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)                             | 18 mm                                            |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                 | złącze system SPEEDFIT do rurki o średnicy 18 mm |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                | Złącze wtykowe                                   |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)                           | 15 mm                                            |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                               | złącze system SPEEDFIT do rurki o średnicy 15 mm |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                  | 10                                               |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                      | 0.041                                            |               |                                                         |
| <b>Trójnik redukcyjny 22 mm x 15 mm</b><br>Indeks: JG-PM3022AE | W magazynie                                      | Wysyłka w 24h | +1szt 67,05 zł (82,47 zł)<br>+10szt 59,60 zł (73,31 zł) |
| Dane techniczne                                                |                                                  |               |                                                         |
| Geometria                                                      | trójnik                                          |               |                                                         |
| Typ materiału                                                  | P - tworzywo (plastik)                           |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                               | tworzywo sztuczne                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                | Złącze wtykowe                                   |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)                             | 22 mm                                            |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                 | złącze system SPEEDFIT do rurki o średnicy 22 mm |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                | Złącze wtykowe                                   |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)                           | 15 mm                                            |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                               | złącze system SPEEDFIT do rurki o średnicy 15 mm |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                  | 10                                               |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                      | 0.057                                            |               |                                                         |