



Trójnik redukcyjny SPEEDFIT, tworzywo sztuczne

Trójnik redukcyjny do systemu SPEEDFIT stosowany w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójnik redukcyjny 18 mm x 15 mm Indeks: JG-PM3018AE	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,39 zł (61,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	18 mm		
Opis przyłącza	złącze system SPEEDFIT do rurki o średnicy 18 mm		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	15 mm		
Opis przyłącza 2	złącze system SPEEDFIT do rurki o średnicy 15 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.041		
Trójnik redukcyjny 22 mm x 15 mm Indeks: JG-PM3022AE	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 67,05 zł (82,47 zł) +10szt 59,60 zł (73,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	22 mm		
Opis przyłącza	złącze system SPEEDFIT do rurki o średnicy 22 mm		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	15 mm		
Opis przyłącza 2	złącze system SPEEDFIT do rurki o średnicy 15 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.057		