



Trójnik skręcany do rur i węży pneumatycznych "L" z gwintem zewnętrznym BSPT, typ B8

Przyłączka trójnik "L" z gwintem zewnętrznym BSPT typ B8 z pierścieniem zacinającym przeznaczona do łączenia rur miedzianych oraz węży z tworzyw sztucznych. W przypadku łączenia z węzami zalecane jest użycie tulei wzmacniających (B12). Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka trójnik L B8, 2 x rurka (wąż) 4/2 / GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2208000	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 12,71 zł (15,63 zł) +20szt 11,39 zł (14,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 2 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.021		
Przyłączka trójnik L B8, 2 x rurka (wąż) 6/4 / GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2208001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 12,95 zł (15,93 zł) +20szt 11,66 zł (14,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		

Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.025		
Przyłączka trójkąt L B8, 2 x rurka (wąż) 6/4 / GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2208002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 14,66 zł (18,03 zł) +20szt 13,13 zł (16,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	miedź		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.034		
Przyłączka trójkąt L B8, 2 x rurka (wąż) 8/6 / GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2208003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 16,44 zł (20,22 zł) +20szt 14,73 zł (18,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	miedź		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60		
Masa [kg]		0.035		
Przyłączka trójnik L B8, 2 x rurka (wąż) 8/6 / GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2208004		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 16,44 zł (20,22 zł) +20szt 14,73 zł (18,12 zł)
Dane techniczne				
Geometria		trójnik		
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału		mosiądz		
Pokrycie ochronne		niklowanie		
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8		
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz		
Typ przyłącza 2		GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"		
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60		
Masa [kg]		0.039		
Przyłączka trójnik L B8, 2 x rurka (wąż) 8/6 / GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2208005		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,91 zł (20,80 zł)
Dane techniczne				
Geometria		trójnik		
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału		mosiądz		
Pokrycie ochronne		niklowanie		
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8		
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz		
Typ przyłącza 2		GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"		
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.057	
Przyłącza trójnik L B8, 2 x rurka (wąż) 10/8 / GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2208006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,00 zł (11,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.077	
Przyłącza trójnik L B8, 2 x rurka (wąż) 10/8 / GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2208007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,77 zł (25,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	

Masa [kg]		0.091	
Przyłączka trójkąt L B8, 2 x rurka (wąż) 12/10 / GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2208009	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,16 zł (18,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	miedź		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]		0.104	
Przyłączka trójkąt L B8, 2 x rurka (wąż) 12/10 / GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2208010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 41,48 zł (51,02 zł) +20szt 37,16 zł (45,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	miedź		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]		0.162	

Przyłączka trójnik L B8, 2 x rurka (wąż) 15/12 / GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2208011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,72 zł (24,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	15		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.178		