



Trójnik, stal węglowa, typ TSM

Trójnik typu TSM przeznaczony do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowany powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójnik TSM DN2, wąż 4,5 mm Indeks: EC-127829	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,92 zł (25,73 zł) +50szt 16,99 zł (20,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Trójnik TSM DN4, wąż 5,5 mm Indeks: EC-127830	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,43 zł (52,19 zł) +50szt 34,48 zł (42,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	6		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Trójnik TSM DN6, wąż 7,5 mm Indeks: EC-127831	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,98 zł (59,02 zł) +50szt 38,98 zł (47,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.032		
Trójnik TSM DN8, wąż 9,5 mm Indeks: EC-127832	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,30 zł (61,87 zł) +50szt 40,86 zł (50,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	10		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.027		
Trójnik TSM DN10, wąż 11,5 mm Indeks: EC-127833	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,71 zł (74,67 zł) +50szt 49,33 zł (60,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	12		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		