



Trójnik wtykowy "T", nastawny z gwintem wewnętrznym, typ R35/F

Trójnik wtykowy "T", nastawny z gwintem wewnętrznym, typ R35/F, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka trójnik T nastawny RL35/F wąż 4 mm, GW M5, tworzywo Indeks: MW-2L35F01	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 21,00 zł (25,83 zł) +10szt 16,98 zł (20,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	32.8		
Masa [kg]	0.005		
Przyłączka trójnik T nastawny RL35/F wąż 6 mm, GW M5, tworzywo Indeks: MW-2L35F06	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 22,05 zł (27,12 zł) +10szt 17,83 zł (21,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny metryczny	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		36	
Masa [kg]		0.006	
Przyłączka trójnik T nastawny RL35/F wąż 6 mm, GW BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L35F07	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 18,79 zł (23,11 zł) +10szt 15,19 zł (18,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		38	
Masa [kg]		0.018	
Przyłączka trójnik T nastawny RL35/F wąż 6 mm, GW BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L35F08	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 21,39 zł (26,31 zł) +10szt 17,29 zł (21,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		38	
Masa [kg]		0.026	

Przyłączka trójnik T nastawny RL35/F wąż 8 mm, GW BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2L35F09	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 24,68 zł (30,36 zł) +10szt 19,95 zł (24,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	40.4		
Masa [kg]	0.019		
Przyłączka trójnik T nastawny RL35/F wąż 8 mm, GW BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L35F10	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 25,59 zł (31,48 zł) +10szt 20,69 zł (25,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	40.4		
Masa [kg]	0.027		
Przyłączka trójnik T nastawny RL35/F wąż 10 mm, GW BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2L35F13	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 29,13 zł (35,83 zł) +10szt 23,55 zł (28,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		

Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	46.6		
Masa [kg]	0		
Przyłączka trójkąt T nastawny RL35/F wąż 10 mm, GW BSP 3/8", tworzywo Indeks: MW-2L35F14	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 32,28 zł (39,70 zł) +10szt 26,10 zł (32,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	10 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	46.6		
Masa [kg]	0		
Przyłączka trójkąt T nastawny RL35/F wąż 12 mm, GW BSP 3/8", tworzywo Indeks: MW-2L35F16	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 34,74 zł (42,73 zł) +10szt 28,09 zł (34,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	50.4		
Masa [kg]	0		
Przyłączka trójkąt T nastawny RL35/F wąż 12 mm, GW BSP 1/2", tworzywo Indeks: MW-2L35F17	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 36,78 zł (45,24 zł) +10szt 29,74 zł (36,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	50.4		
Masa [kg]	0		