



Trójnik wtykowy "T", typ R 5 NSF

Trójnik przelotowy, seria F typ R 5 NSF. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego (np. do zimnej lub gorącej wody pitnej). Brak elementów plastikowych, pokrycie powłoką niklu w specjalnym procesie chemicznym oraz uszczelnienia z vitonu zapewniają wysoką odporność na działanie detergentów i innych środków chemicznych. Nadaje się również do wielu zastosowań w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i w medycynie. Temperatura pracy: od -20°C do +150°C. Ciśnienie robocze: 16 bar. Podciśnienie: 0,99 bar. Materiał: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: viton (dopuszczony do kontaktu z żywnością przez FDA). Normy: NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka trójnik R5 NSF wąż 4 mm Indeks: MW-2F05001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,30 zł (24,97 zł) +10szt 18,22 zł (22,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przyłącza 2	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.022		
Złączka trójnik R5 NSF wąż 6 mm Indeks: MW-2F05003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 23,36 zł (28,73 zł) +10szt 20,97 zł (25,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		

Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.03	
Złączka trójnik R5 NSF wąż 8 mm Indeks: MW-2F05004		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 26,78 zł (32,94 zł) +10szt 24,04 zł (29,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		8 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.047	
Złączka trójnik R5 NSF wąż 10 mm Indeks: MW-2F05005		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 35,39 zł (43,53 zł) +10szt 31,77 zł (39,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza 2		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		viton	

Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Masa [kg]	0.075